

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■クレーン

132m (ESP)	220,000 kg × 2.5m (2×19本掛、アタッチメント付)
174m (ESP)	108,000 kg × 5.0m (15本掛)
216m (ESP)	108,000 kg × 5.0m (15本掛)
258m (ESP)	94,000 kg × 6.0m (13本掛)
300m (ESP)	80,000 kg × 5.0m (11本掛)
341m (ESP)	70,000 kg × 6.0m (10本掛)
383m (ESP)	54,500 kg × 8.0m (8本掛)
425m (ESP)	43,500 kg × 8.0m (7本掛)
467m (ESP)	34,500 kg × 10.0m (5本掛)
509m (ESP)	28,500 kg × 11.0m (4本掛)
550m (ESP)	23,000 kg × 12.0m (4本掛)
592m (ESP)	18,800 kg × 16.0m (4本掛)
634m (ESP)	15,000 kg × 20.0m (4本掛)
680m (ESP)	13,800 kg × 16.0m (4本掛)
シングルトラック	7,800 kg (1本掛)
185m (FLU)	27,500 kg × 7.0m (4本掛)
116m (FLU)	14,600 kg × 16.0m (2本掛)
147m (FLU)	13,900 kg × 12.0m (2本掛)
178m (FLU)	13,500 kg × 8.0m (2本掛)
209m (FLU)	5,600 kg × 34.0m (1本掛)
最大吊上距離	(ESP) 68.0m (13.8 t)
	(FLU) 86.0m (4.2 t)
最大吊上重量	(ESP) 64.0m (3.0 t)
	(FLU) 60.0m (1.8 t)
ブーム昇降速度	(ESP) 13.2m ~ 68.0m
	(FLU) 1.85m + 8.5m ~ 20.9m
ブーム伸縮速度	(ESP) 54.8m / 510 s
ブームスライド	(ESP) 箱型7段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	(FLU) 箱型3段同時伸縮式 オフセット 5° ~ 60° 油圧無段傾斜式
ブームブレイク	(ESP) 複動油圧シリンダ直押式1本
	(FLU) 複動油圧シリンダ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置1基
ブームブレイク	先端ブーム取付横折曲納式
フック	125 t フック + アタッチメントシーブ (19本掛×2) 125 t フック (15本掛)、80 t フック (11本掛) 25 t フック (3本掛)、7.8 t フック (1本掛)
フックロープ	径21mm × 長さ415m
フックロープ	径21mm × 長さ310m
フックロープ	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 シングルウインチ2基、
フックロープ	107m/min (4層)
フックロープ	107m/min (4層)
フックロープ	複動油圧シリンダ直押式
フックロープ	-0.7° ~ 84.0° / 67 s
フックロープ	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ボール式スイングベアリング、 手動スイッチ式旋回フリー
フックロープ	360° 連続
フックロープ	1.2 min ⁻¹
フックロープ	71 t、47 t、35 t、23.5 t、12 t
フックロープ	全油圧式 H型、 張出幅：最大8.3m、中間7.0m、5.6m、4.6m、 スライド・ジャッキ各個操作装置付、 スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート
フックロープ	ベンツ
フックロープ	OM906LA 水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
フックロープ	6.37 L
フックロープ	138 kW / 1,800 min ⁻¹ [188 PS / 1,800 rpm]
フックロープ	750 N・m / 1,200 min ⁻¹ [76 kgf・m / 1,200 rpm]
フックロープ	250 L
フックロープ	高圧可変ピストンポンプ2個 + 高圧ピストンポンプ1個 + 高圧ギヤポンプ2個
フックロープ	948 L

過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能付、 フック移動量表示機能付 アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式)、 旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、 ブーム起伏停止機能、 巻送防止装置、 巻送確保装置、 水準器、 玉掛けロープはずれ止め、 旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)
カウンタウエイト着脱装置、 ブーム起伏微速モード設定装置、 旋回微速モード設定装置、 ブーム着脱装置、 AML外部表示灯、 風速計、 オイルクーラー、 クレーンキャブエアコン、 ラジオ、 ドラム視認モニタ、 旋回音声警報装置、 リフトアジャスタ
拡声器

■キャリヤ

メーカー名	FAUN GmbH
型式	ATF 220G-5
最高走行速度	85 km/h
最大走行傾斜角	tan θ = 0.7
最小旋回半径	9.8m
全長	13,430 mm
全幅	3,000 mm
全高	4,020 mm
軸間距離	2,700 mm + 1,650 mm + 2,440 mm + 1,700 mm
軸間距離	2,540 mm
自重	40,750 kg (人員2名)
車両重量	1軸 + 2軸 19,490 kg
	3軸 1,290 kg
	4軸 + 5軸 19,970 kg
乗員数	2人
エンジン	ベンツ OM502LA 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
総排気量	15.928 L
最高出力	390 kW / 1,800 min ⁻¹ [530 PS / 1,800 rpm]
最大トルク	2,400 N・m / 1,300 min ⁻¹ [245 kgf・m / 1,300 rpm]
燃料消費率	530 L
変速機	フルオートマチック、前進16段、後進2段
駆動方式	10 × 6 10 × 8 ... オフロード (デフロク機構付)
駆動方式	全浮動式 (全輪)
サスペンション	ハイドロニューマチックサスペンション (全輪) サスペンションストローク +158 mm、-118 mm
ステアリング	左ハンドル、全油圧パワーステアリング、2系統式、 非常用パワーステアリング、 ノーマル (前4輪+後4輪)、クラブ (前4輪+後4輪)
ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式
駐車ブレーキ	2・4・5軸 (6軸) 制動スプリング式
滑動ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
滑動ブレーキ	流体式リターダ (策進機内蔵式)、排気ブレーキ
タイヤ	445 / 95 R 25 177 E ROAD (全輪)
タイヤ	11.00 - 25 (全輪)
バッテリー	12 V - 170 Ah × 2個 (24 V)
その他	カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニタ

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 40.75 t


(注意)

1. 本機は、公道を走行する場合には、ブームおよび起伏シリンダを取外して別送し、旋回体を後方向に向けた状態で走行しなければなりません。
2. 本機は、公道を走行するためには、道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：C が記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件で走行しなければなりません。
3. 本機は、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。




■ 構内移動姿勢

単位(mm)




■最小直角通路幅

単位 (mm)



上図は公道走行状態の場合を示します。



上図は構内移動姿勢の場合を示します。


最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■分解搬送部品


単位 (mm)

●イージースカイピンブーム (ESP) + 起伏シリンダ 23.0t










●フルオートラフィングジブ (FLJ) 4.6t

●アダプタ 0.3t



●カウンタウエイト (C/W)



その他に付属品があります。


ATF220G-5

最大吊上能力
220 t



■フック寸法

単位 (mm)

●フルオートラフティングジブ (FLJ)



●イージースカイピンブーム (ESP)




最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■アウトリガ張出幅・テールスイング

単位 (mm)








■カウンタウエイト (C/W) 組合せ


12 t	①+②
23.5 t	①+②+③
35 t	①+②+③+④
47 t	①+②+③+④+⑤
71 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

●各部の質量


①	2.0 t
②	10.0 t
③	11.5 t
④	11.5 t
⑤	12.0 t
⑥	12.0 t
⑦	12.0 t



ESPブーム作業半径－揚程図



(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。



(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。


ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分A～Tは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイ	71 t	47 t	35 t	23.5 t	12 t	0 t
8.3 m	A	B	C	D	E	F
7.0 m	G	H	I	J	K	L
5.6 m			M	N	O	P
4.6 m					Q	R
2.74 m						S、T

※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※S、T性能の作業領域は右図のようになります。




3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125tアタッチメントシーブ付フック：1,425kg、125tフック：1,350kg、80tフック：1,150kg、25tフック：450kg、7.8tフック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻7.3t以下、補巻7.8t以下としてください。
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.8tフック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.8tです。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■ 性能ブロック図



最大吊上能力
220 t

■ C性能

7段ESPブーム

性能プロック		1	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	6	1	8	1	9	1	9	単位 :
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	8	39	21	9	24	22	10	25	16	1	27	12	19	29		
ブーム長さ(m)	13.2	17.4	17.4	17.4	21.8	21.8	21.8	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	46.5	46.5	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0		
作業半径(m)	22.0																																							
2.5																																								
3.0	150.0	162.8	108.0	50.0	108.0	63.8	46.8	84.0	84.0	65.0	47.2																													
3.5	157.9	148.2	108.0	58.9	108.0	61.2	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
4.0	147.2	132.4	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	35.6																									
4.5	130.6	120.5	108.0	51.2	108.0	56.8	38.3	94.0	94.0	57.7	40.4	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	36.0																					
5.0	117.7	113.0	108.0	48.6	108.0	53.7	38.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.8	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
6.0	96.7	93.7	93.8	44.6	93.1	49.9	32.4	83.8	93.7	62.1	35.2	79.7	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.8														
7.0	81.8	80.9	80.9	41.1	80.2	48.8	28.3	74.9	80.9	48.9	32.8	70.0	77.5	50.5	28.8	68.2	68.0	51.0	30.0	54.5	43.5	29.5	43.5	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.8	16.9	23.0	19.2	18.3					
8.0	70.2	70.2	70.1	38.1	69.5	42.8	28.8	67.5	70.0	46.2	29.1	63.6	70.8	47.8	25.8	61.0	58.0	43.0	28.0	19.5	24.5	43.5	26.0	43.5	37.6	31.5	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.8	16.9	23.0	19.2	18.3				
9.0	61.3	61.3	61.2	35.8	60.5	39.4	24.8	59.7	61.1	43.8	28.6	57.7	61.8	45.5	22.8	55.0	53.0	47.1	28.2	52.0	43.5	26.0	43.5	37.6	31.5	24.5	34.5	24.8	21.4	28.5	22.8	16.9	23.0	19.2	18.3					
10.0	52.7	52.7	52.3	33.5	51.4	36.4	22.8	50.3	52.1	41.8	28.5	51.3	53.2	43.5	21.6	50.3	54.4	49.0	28.8	48.8	43.5																			

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■ D性能

7段ESPブーム

[illegible]

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

最大吊上能力
220 t

■ G性能

7段ESPブーム

試験種別		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
試験種別	試験番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
試験種別	試験番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
試験種別	試験番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
試験種別	試験番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																								

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方固定の値です。

■H性能

7段ESPブーム

[illegible]

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は種方限定の値です。

最大吊上能力
220 t

■ K性能

7段ESPブーム

[illegible]

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は機体限定の値です。

■ L 性能

7段ESPブーム

[illegible]

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は機体限定の値です。

ATF220G-5

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

單位：t

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

單位：t

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅4.6m
※印はアタッチメント付きの値です。

單位：t


注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.74m

單位：t

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.74m


フルオートラフィングジブ (FLJ) 作業半径-揚程図

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ




(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ




(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ



(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ




(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

最大吊上能力
220 t


ATF220G-5

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ




(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を表示しています。

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ




(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を表示しています。

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ




(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を表示しています。

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ



(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を表示しています。



(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

フルオートラフティングジブ (FLJ) 定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分FA～FMは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	71 t	47 t	35 t	23.5 t	12 t	0 t
8.3 m		FA	FB	FC	FD	FE	FF
7.0 m		FG	FH	FI	FJ	FK	
5.6 m				FL	FM		

3. 定格総荷重中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	伸長状態 (伸長割合%)					
	伸縮ブーム1	伸縮ブーム2	伸縮ブーム3	伸縮ブーム4	伸縮ブーム5	伸縮ブーム6
30.0 m	92	92	0	0	0	0
34.1 m	92	92	46	0	0	0
38.3 m	92	92	92	0	0	0
42.5 m	92	92	92	46	0	0
46.7 m	92	92	92	92	0	0
50.9 m	92	92	92	92	46	0
55.0 m	92	92	92	92	92	0
59.2 m	92	92	92	92	92	46
63.4 m	92	92	92	92	92	92

4. Bピン (ブーム固定ピン) を挿入していないときの定格総荷重は、24.0tに制限されます。
5. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (80tフック: 1,150kg、25tフック: 450kg、7.8tフック: 300kg) を含んだ値を示します。
6. 定格総荷重は、ブーム、ジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
7. 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。
なお、ロープ1本当りの荷重は、7.8t以下です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。
瞬間最大風速が10m/s以上 (63.4mブーム時は瞬間最大風速が7m/s以上) の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F A 性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4					4.7									
16.0	6.8	6.8	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9	3.9	4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0	3.8	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6
36.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
38.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
40.0	3.1	3.1	3.0	3.0		3.0	2.9	2.8	2.8		2.8	2.8	2.6	2.6		2.7	2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2	2.2
42.0	3.0	2.9	2.8			2.8	2.7	2.7	2.6		2.7	2.6	2.5	2.4		2.6	2.4	2.3	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1	
44.0	2.8	2.7	2.7			2.6	2.6	2.6	2.5		2.5	2.4	2.4	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1		2.3	2.2	2.0	2.0	
46.0	2.4	2.6	2.5			2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.2		2.3	2.2	2.1	2.0		2.2	2.1	1.9	1.9	
48.0	2.3	2.3	2.2			2.2	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1			2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.8	1.8	
50.0	2.1	2.1	2.1			2.0	2.0	2.1			2.1	2.0	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.7	
55.0						1.3	1.5	1.7			1.6	1.6	1.6			1.6	1.7	1.6			1.6	1.6	1.6		
60.0																1.0	1.3	1.3			1.3	1.2	1.3		
θ (°)	46~84	47~84	45~84	57~84	70~84	43~84	44~84	45~84	57~84	70~84	46~84	47~84	45~84	57~84	70~84	43~84	44~84	45~84	57~84	70~84	46~84	47~84	45~84	57~84	70~84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準乗降人数	1																								

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ突出幅8.3m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F B 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	10.6	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.5	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	8.6	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.8		5.6	5.6	5.0		
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.5	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.8	5.6	4.8		
28.0	7.3	7.3	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3	
30.0	6.6	6.6	6.7	6.7		6.6	6.6	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	5.8	6.0	6.3	6.3		6.2	6.2	6.1	6.1		6.0	5.9	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9	5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0	4.9	4.7	5.1	5.4		5.0	5.5	5.8	5.7		5.6	5.5	5.4	5.3		5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	5.2	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0	3.2	3.6	4.0	4.2		3.9	4.4	5.0	5.3		4.8	5.2	5.1	5.1		5.1	5.0	4.9	4.8		4.9	4.7	4.2	4.0	3.7
38.0	2.3	2.6	2.9	3.1		2.9	3.4	3.9	4.2		3.8	4.3	4.9	4.8		4.3	4.8	4.6	4.6		4.7	4.5	4.1	3.9	3.7
40.0		1.7	2.0			2.1	2.5	2.9	3.2		2.9	3.4	4.0	4.4		3.4	4.0	4.4	4.4		4.0	4.3	4.0	3.6	
42.0							1.7	2.1			2.1	2.6	3.1	3.5		2.6	3.2	3.9	4.2		3.2	3.8	3.9	3.7	
44.0											1.4	1.8	2.3	2.6		1.9	2.4	3.1	3.5		2.4	3.1	3.8	3.7	
46.0																	1.7	2.3	2.6		1.8	2.4	3.1	3.6	
48.0																						1.7	2.4	2.8	
50.0																							1.7	2.1	
θ (°)	53~84	52~84	53~84	55~84	69~84	53~84	52~84	54~84	55~84	69~84	51~84	53~84	53~84	55~84	69~84	53~84	53~84	53~84	55~84	69~84	53~84	54~84	54~84	55~84	69~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅5.3m

■ F B 性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.5m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.9	4.5	4.2		
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0	5.5	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0	5.2	5.1	4.9	4.9		4.9	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0	4.7	4.8	4.7	4.6		4.6	4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2
36.0	3.6	3.9	4.3	4.4		4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
38.0	2.6	2.9	3.3	3.5		3.5	3.9	3.9	3.8		3.9	3.7	3.6	3.5		3.6	3.5	3.3	3.2		3.4	3.2	3.0	3.0	3.0
40.0		2.0	2.3			2.6	3.0	3.5	3.7		3.1	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	
42.0						1.8	2.2	2.6	2.8		2.3	2.8	3.3	3.2		2.8	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.8	2.7	
44.0								1.8			1.6	2.1	2.6	2.9		2.1	2.6	2.9	2.9		2.6	2.8	2.7	2.6	
46.0													1.9				1.9	2.5	2.8		2.0	2.5	2.5	2.5	
48.0																		1.9	2.2			1.9	2.5	2.4	
50.0																							1.9	2.4	
θ (°)	55~84	54~84	55~84	57~84	70~84	54~84	55~84	54~84	57~84	70~84	54~84	55~84	55~84	57~84	70~84	55~84	58~84	58~84	57~84	70~84	58~84	58~84	57~84	57~84	70~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅5.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■FB性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.8	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4	*	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0	3.8	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6
36.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
38.0	3.1	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3
40.0	2.3	2.6	2.9	3.0		2.8	2.9	2.8	2.8		2.8	2.8	2.6	2.6		2.7	2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2	2.2
42.0		1.7	2.0			2.1	2.4	2.7	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1	
44.0							2.1	2.3			1.9	2.3	2.4	2.3		2.3	2.3	2.2	2.1		2.3	2.2	2.0	2.0	
46.0													2.1	2.2			2.1	2.1	2.0		2.1	2.1	1.9	1.9	
48.0																		2.0	2.0			2.0	1.8	1.8	
50.0																									
θ (°)	56~84	55~84	56~84	57~84	70~84	56~84	57~84	57~84	57~84	70~84	56~84	58~84	58~84	57~84	70~84	57~84	58~84	58~84	57~84	70~84	58~84	58~84	59~84	61~84	70~84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ頭出機3.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FC性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	18.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	19.5	14.2	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.8	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.8	11.4	12.1	12.0		11.5	10.5	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	8.3	8.9	9.7	10.1		9.5	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	6.3	6.8	7.5	7.8		7.4	8.2	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	4.6	5.1	5.6	5.9		5.7	6.4	7.2	7.7		6.6	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0	3.2	3.6	4.0	4.2		4.3	4.8	5.5	5.9		5.1	5.9	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0	2.0	2.3	2.6			3.0	3.5	4.1	4.4		3.8	4.5	5.4	5.9		4.6	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0		1.2	1.4			1.9	2.4	2.9	3.1		2.8	3.4	4.1	4.5		3.5	4.2	5.0	4.8		4.4	4.5	4.3	4.0	
36.0							1.3	1.7			1.8	2.3	2.9	3.3		2.5	3.2	4.0	4.5		3.4	4.2	4.1	3.9	
38.0												1.4	1.9			1.6	2.2	2.9	3.3		2.5	3.3	4.0	3.8	
40.0																	1.4	2.0			1.8	2.4	3.2	3.7	
42.0																		1.1			1.0	1.6	2.3	2.7	
44.0																									1.5
θ (°)	46~84	44~84	45~84	51~84	67~84	47~84	45~84	47~84	51~84	67~84	47~84	46~84	49~84	51~84	67~84	47~84	47~84	47~84	52~84	68~84	46~84	49~84	49~84	52~84	58~84
標準フック	80t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	1150kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準吊上げ本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

■FC性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.8	13.8		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	13.7	14.4	13.3	12.4	11.6	13.3	11.6	10.1	8.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	11.0	11.6	12.3	12.2	11.7	11.9	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	8.5	9.2	9.9	10.4		9.8	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	6.5	7.1	7.7	8.1		7.6	8.3	9.1	8.6	8.2	8.4	7.9	7.1	6.5	6.2	7.3	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0	4.6	5.3	5.9	6.2		5.9	6.5	7.4	8.0		6.7	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0	3.4	3.8	4.3	4.6		4.4	5.0	5.7	6.2		5.2	6.0	6.7	6.4		5.9	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0	2.2	2.5	2.9	3.1		3.1	3.7	4.3	4.7		3.9	4.6	5.5	6.1		4.8	5.5	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.1	3.8
34.0			1.8			2.1	2.5	3.1	3.4		2.8	3.5	4.2	4.7		3.5	4.3	5.1	4.9		4.4	4.8	4.4	4.0	3.7
36.0											1.9	2.4	3.1	3.5		2.5	3.2	4.1	4.7		3.4	4.2	4.3	4.0	
38.0													2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5		2.5	3.3	4.1	3.9	
40.0																		2.1	2.5		1.8	2.4	3.3	3.8	
42.0																									
44.0																									
θ (°)	51~84	52~84	50~84	51~84	67~84	51~84	53~84	52~84	51~84	67~84	51~84	53~84	53~84	59~84	51~84	51~84	53~84	54~84	52~84	68~84	52~84	52~84	53~84	52~84	68~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準吊上げ本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F C 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作降半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.8				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0			5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8			5.6	5.6			
22.0	11.1	11.7	11.8	11.8	11.7	11.8	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.8		5.6	5.6	6.4		
24.0	8.7	9.3	10.1	10.6		9.7	10.5	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8	5.8	5.8	5.2		
26.0	6.7	7.2	7.9	8.4		7.7	8.5	9.3	8.7	8.3	8.5	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	5.0	5.5	6.1	6.5		6.0	6.7	7.6	8.2		6.7	7.6	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7	5.6	5.8	4.9	4.4	3.9
30.0	3.6	4.0	4.5	4.8		4.5	5.1	5.9	6.4		5.3	6.1	6.8	6.4	6.1	5.9	6.2	5.8	5.1	4.7	5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	2.3	2.7	3.2	3.4		3.3	3.8	4.5	4.9		4.0	4.7	5.6	6.3		4.8	5.5	5.4	5.0	4.7	5.5	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0				2.2		2.2	2.7	3.3	3.6		2.9	3.6	4.4	4.9		3.5	4.3	5.2	4.9		4.4	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0								2.2	2.5			2.5	3.2	3.7		2.5	3.3	4.2	4.8		3.4	4.3	4.4	4.0	
38.0													2.3	2.6			2.3	3.1	3.7		2.5	3.3	4.2	3.9	
40.0																		2.2	2.7		1.7	2.5	3.4	3.9	
42.0																			1.8			1.7	2.5	3.1	
44.0																							1.7	2.2	
46.0																								1.4	
θ (°)	64~84	55~84	57~84	64~84	63~84	54~84	56~84	55~84	56~84	68~84	56~84	56~84	56~84	57~84	63~84	56~84	56~84	57~84	56~84	69~84	54~84	55~84	56~84	55~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準乗員数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7									
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7				5.8	5.8			
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.5			5.8	5.8			
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5			5.8	5.8	5.3		
24.0	9.1	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	6.7		5.8	5.8	5.1		
26.0	7.1	7.7	8.4	8.9		7.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0	5.8	5.8	5.0	4.5	
28.0	5.4	5.9	6.5	6.9		6.2	6.9	7.8	8.0		6.9	7.8	7.2	6.8	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0	5.8	5.8	4.8	4.4	3.9
30.0	4.0	4.4	5.0	5.3		4.8	5.4	6.2	6.7		5.5	6.3	7.0	6.5	6.1	6.3	6.5	5.7	5.3	4.9	5.8	5.8	4.7	4.3	3.8
32.0	2.7	3.1	3.6	3.9		3.5	4.1	4.8	5.3		4.2	4.9	5.9	6.4		5.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.8	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0				2.4	2.7		2.9	3.6	4.0		3.1	3.8	4.6	5.2		3.9	4.7	5.4	5.1		4.5	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0								2.5	2.8			2.7	3.5	4.0		2.9	3.8	4.8	5.0		3.5	4.4	4.3	4.0	3.7
38.0													2.5	2.9				2.7	3.6	4.1		2.8	3.4	4.2	3.9
40.0																			2.6	3.2		2.6	3.5	3.9	
42.0																				2.3			2.7	3.3	
44.0																							1.9	2.4	
46.0																								1.7	
θ (°)	57~84	58~84	57~84	58~84	69~84	59~84	58~84	58~84	59~84	69~84	59~84	59~84	59~84	59~84	60~84	69~84	59~84	59~84	60~84	59~84	69~84	59~84	59~84	58~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準乗員数	2					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■ F C 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
11.0	11.5																									
12.0	11.5	11.5				10.0																				
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7										
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7						5.8				
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.8	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7					5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7					5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3				5.6	5.6			
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6			5.6	5.6	5.0		
26.0	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1			5.6	5.6	4.8		
28.0	5.7	5.2	4.9	4.8	4.8	6.4	7.0	6.8	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.0		5.8	5.4	4.7	4.3	
30.0	4.2	4.7	4.3	4.3	4.3	5.0	5.6	5.4	5.4		5.9	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9		5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	3.0	3.4	3.9	4.2		3.7	4.3	5.0	5.5		4.6	5.3	5.7	5.6	5.8	5.2	5.5	5.4	5.1	4.9		5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0							3.1	3.8	4.2		3.5	4.2	5.0	5.3		4.0	4.8	5.1	5.0	4.9		4.8	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0								2.7	3.1		2.5	3.1	3.9	4.4		3.1	3.8	4.7	4.8			3.8	4.5	4.2	4.0	3.7
38.0													2.9	3.4			2.9	3.7	4.3			2.7	3.5	4.1	3.9	3.7
40.0														2.4				2.8	3.4							
42.0																			2.5				2.7	3.7	3.8	
44.0																							2.8	3.5		
																							2.1	2.8		
θ (°)	59~84	60~84	59~84	60~84	60~84	61~84	60~84	60~84	61~84	60~84	59~84	61~84	61~84	60~84	60~84	61~84	61~84	62~84	61~84	60~84	61~84	61~84	60~84	62~84	60~84	
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅9.3m

■ F C 性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.8	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0	4.6	5.1	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0	3.4	3.8	4.3	4.6		4.3	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0			3.1	3.4		3.2	3.7	4.3	4.2		3.7	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2
36.0							2.7	3.3	3.7		2.8	3.4	3.8	3.7		3.3	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
38.0									2.6					3.2	3.5		3.1	3.3	3.2		2.9	3.2	3.0	3.0	3.0
40.0														2.7											
42.0																									
44.0																									
46.0																									
θ (°)	61~84	82~84	62~84	62~84	70~84	61~84	61~84	62~84	62~84	70~84	61~84	63~84	63~84	63~84	70~84	62~84	63~84	63~84	63~84	70~84	62~84	63~84	62~84	62~84	70~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅9.3m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F C性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.5m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4					4.7									
16.0	6.9	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	6.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2	4.0			
22.0	5.8	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.5	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	3.9	4.0	3.8	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0		3.2	3.6	3.6		3.4	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6
36.0						2.9	3.2	3.1			3.0	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
38.0								2.9					2.8	2.7			2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3
40.0														2.6				2.4	2.4			2.4	2.3	2.2	2.2
42.0																			2.3				2.2	2.1	
44.0																							2.0	2.0	
46.0																								1.9	
θ (°)	63~84	63~84	64~84	63~84	70~84	63~84	63~84	64~84	63~84	70~84	63~84	64~84	65~84	64~84	70~84	64~84	64~84	65~84	65~84	70~84	64~84	64~84	64~84	64~84	70~84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FD性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	23.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4						5.6			
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					11.7	9.8					5.6			
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.6				13.9	12.4				13.0						5.6			
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6			
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6			
14.0	17.3	15.5	13.8	12.4	11.9	13.9	12.2	10.8	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6		
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6		
18.0	12.5	13.2	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.8	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6	
20.0	9.4	10.1	10.9	11.4		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6	
22.0	6.7	7.4	8.2	8.8		8.2	9.1	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.8
24.0	4.6	5.1	5.8	6.1		6.0	6.8	7.8	8.3		7.2	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.9		5.6	6.5	5.0	4.5
26.0	2.9	3.3	3.8	4.0		4.3	4.9	5.7	6.2		5.3	6.2	6.6	6.4		6.0	6.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3
28.0			2.1			2.8	3.3	4.0	4.3		3.8	4.6	5.6	6.2		4.7	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2
30.0						1.5	2.0	2.5			2.6	3.2	4.0	4.5		3.4	4.2	5.0	4.9			4.5	4.6	4.4	4.1
32.0							1.2				1.5	2.0	2.7			2.3	3.0	3.9	4.5			3.3	4.2	4.2	4.0
34.0												1.5				1.3	1.9	2.7	3.1			2.4	3.1	4.1	3.9
36.0																	1.6					1.5	2.2	3.0	3.6
38.0																							1.3	2.0	
40.0																								1.1	
θ (°)	47~84	48~84	48~84	50~84	55~84	43~84	48~84	43~84	50~84	65~84	44~84	47~84	45~84	51~84	56~84	45~84	48~84	47~84	51~84	67~84	48~84	46~84	46~84	52~84	58~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	18.0			14.6	14.6				13.9					12.8									
10.0	22.8	18.8	15.8			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.8	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5					5.6			
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0					5.6			
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6		
16.0	16.3	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6		
18.0	12.4	13.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6	
20.0	9.3	10.1	10.9	11.5	11.7	10.5	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6	
22.0	6.7	7.4	8.2	8.8		8.1	9.0	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.6	4.9		5.6	5.6	5.4	4.8
24.0	4.5	5.1	5.9	6.3		5.9	6.8	7.8	8.4		7.0	7.6	7.0	6.8	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5
26.0		3.3	3.9	4.2		4.1	4.9	5.8	6.4		5.2	6.1	6.7	6.4	6.2	6.0	6.0	5.6	5.2	4.7		5.8	5.4	4.9	4.3
28.0						2.7	3.3	4.1	4.5		3.8	4.5	5.5	6.3		4.5	5.4	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	4.2
30.0							2.0	2.6	2.9		2.4	3.1	4.0	4.6		3.2	4.0	5.1	4.9			4.2	4.8	4.5	4.1
32.0												1.9	2.7	3.1		2.1	2.8	3.8	4.5			3.1	4.0	4.3	4.0
34.0														1.9			1.8	2.6	3.2			2.1	2.9	4.0	3.9
36.0																		1.6	2.0				2.0	2.9	3.6
38.0																								2.0	2.5
40.0																									1.5
θ (°)	55~84	53~84	55~84	56~84	66~84	52~84	51~84	53~84	52~84	66~84	52~84	54~84	52~84	66~84	52~84	52~84	52~84	52~84	54~84	67~84	53~84	53~84	54~84	52~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■FD性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.6m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m										
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット										
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	25.0																														
8.0	25.0	21.6				14.6																									
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9															
10.0	24.7	19.9	18.1			14.6	14.6				13.9					12.6															
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2												5.6			
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1										5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5										5.6				
16.0	16.3	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2								5.6	5.6				
18.0	12.5	13.3	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.8	8.2	6.9								5.6	5.6				
20.0	9.4	10.2	11.1	11.7	11.8	10.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7							5.6	5.6	5.6			
22.0	6.7	7.5	8.4	9.0		8.0	9.0	8.4	8.8	8.3	9.0	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9						5.6	5.6	5.5			
24.0	4.6	5.2	6.0	6.5		5.8	6.7	7.8	8.5	8.3	6.8	7.9	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8						5.6	5.6	5.3	4.5		
26.0	2.9	3.4	4.1	4.4		4.0	4.8	5.8	6.4		5.0	6.0	6.9	8.5	6.2	5.8	6.3	5.7	5.2	4.8						5.6	5.6	5.0	4.4	3.9	
28.0				2.7		2.6	3.2	4.1	4.6		3.5	4.4	5.5	6.3		4.2	5.3	5.5	5.1	4.7						5.3	5.3	4.8	4.3	3.8	
30.0									2.6	3.0				3.0	4.0	4.6		3.0	3.9	5.1	5.0					4.0	5.0	4.6	4.2	3.8	
32.0													2.7	3.2				2.7	3.8	4.5						2.9	3.8	4.4	4.1	3.8	
34.0																			2.6	3.2								2.8	3.9	4.0	
36.0																				2.1									2.9	3.6	
38.0																													1.9	2.6	
θ (°)	56~84	57~84	59~84	56~84	67~84	56~84	57~84	57~84	58~84	67~84	56~84	58~84	58~84	60~84	67~84	58~84	58~84	59~84	58~84	68~84	59~84	59~84	58~84	60~84	68~84	58~84	59~84	60~84	68~84	68~84	
標準フック	60t										25t										7.8t										
フック質量	1150kg										450kg										300kg										
標準巻掛本数	4										2										1										

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
8.0	21.3																									
9.0	21.3	21.3				14.6																				
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5										
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5										
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6					
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6					
16.0	16.5	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6				
18.0	12.7	13.5	13.8	12.6	11.8	13.7	12.3	10.5	9.4	8.5	11.8	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6				
20.0	9.8	10.4	11.3	11.9	11.8	10.7	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6			
22.0	6.9	7.7	8.6	9.2	9.4	8.1	9.1	9.7	8.8	8.3	9.0	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5			
24.0	4.8	5.5	6.3	6.8		5.8	6.8	8.0	8.7	8.3	6.8	8.0	7.4	6.8	6.3	7.6	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6		
26.0		3.6	4.3	4.8		4.2	5.0	6.0	6.7	7.0	5.0	6.1	7.1	6.6	6.2	5.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9	
28.0				3.1			3.4	4.3	4.9		3.8	4.4	5.6	6.5	6.2	4.3	5.3	5.7	5.2	4.7	5.3	5.6	4.9	4.3	3.9	
30.0									2.8	3.3			3.1	4.1	4.8		3.0	3.9	5.2	5.1	4.7	4.0	5.1	4.8	4.2	3.8
32.0													2.8	3.4					3.9	4.7		2.8	3.9	4.6	4.1	3.8
34.0																			2.7	3.4			2.8	4.0	4.0	3.7
36.0																								2.9	3.8	
38.0																									2.7	
θ (°)	61~84	60~84	62~84	60~84	67~84	61~84	60~84	60~84	61~84	67~84	61~84	61~84	61~84	63~84	67~84	60~84	63~84	61~84	64~84	66~84	60~84	61~84	63~84	63~84	68~84	
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t					
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg					
標準巻掛本数	3					2					2					1					1					

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■FD性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.8			12.0	11.1				10.1	9.1				5.8				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.8	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.8				
18.0	12.8	13.8	13.7	12.8	11.9	13.4	12.9	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0			5.8	5.8			
20.0	9.8	10.5	11.4	12.1	11.8	10.8	11.7	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8			5.6	5.6			
22.0	7.1	7.9	8.8	9.4	9.7	8.2	9.2	9.9	9.0	8.4	9.1	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6		5.6	5.8	5.4		
24.0	5.0	5.7	6.5	7.1		6.0	7.0	8.1	8.8	8.3	6.9	8.0	7.8	6.8	6.3	7.6	7.3	6.2	5.5	4.8	5.6	5.8	5.2		
26.0		3.8	4.6	5.0		4.3	5.1	6.1	6.9	7.3	5.1	6.1	7.3	6.7	6.2	5.8	6.9	6.0	5.4	4.8	5.8	5.6	5.1	4.5	
28.0							4.4	5.1			4.5		5.7	6.8	6.2	4.3	5.4	5.8	5.2	4.7	5.3	5.8	4.9	4.4	3.9
30.0								3.6					4.2	5.8	5.4		4.0	5.3	5.1	4.7	3.8	5.1	4.7	4.3	3.8
32.0													3.8				3.9	4.8	4.7		3.9	4.6	4.2	3.8	
34.0																		3.5			2.8	4.1	4.1	3.7	
36.0																							3.0	3.9	
38.0																								2.8	
θ (°)	64~84	63~84	64~84	65~84	68~84	63~84	65~84	65~84	64~84	68~84	65~84	65~84	65~84	68~84	68~84	64~84	65~84	68~84	68~84	69~84	64~84	63~84	65~84	65~84	68~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅6.3m

■FD性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7					5.8				
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.8	8.4			6.7	6.7				5.8	5.8			
20.0	10.2	10.9	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7			5.8	5.8			
22.0	7.6	8.3	9.3	9.8	10.1	8.5	8.4	9.5	9.1	8.4	9.2	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5			5.8	5.6	5.3		
24.0	5.4	6.1	7.0	7.5	7.8	6.3	7.2	8.4	8.9	8.3	7.1	8.2	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7		5.8	5.8	5.1		
26.0		4.3	5.0	5.5		4.5	5.4	6.4	7.2	7.5	5.3	6.3	7.4	6.8	6.2	6.2	6.7	6.1	5.6	5.0	5.8	5.8	5.0	4.5	
28.0							4.7	5.4			4.7	5.9	6.8	6.2	4.7	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.5	4.8	4.4	3.9	
30.0								3.8				4.4	5.2	5.7		4.4	5.7	5.3	4.9	4.1	5.2	4.7	4.3	3.8	
32.0													3.9					4.4	5.2	4.9		4.0	4.5	4.2	3.8
34.0																			4.0			4.2	4.1	3.8	
36.0																						3.1	4.0	3.7	
38.0																								3.0	
θ (°)	66~84	65~84	66~84	67~84	69~84	65~84	67~84	67~84	66~84	69~84	67~84	67~84	67~84	67~84	69~84	66~84	67~84	68~84	68~84	69~84	66~84	67~84	66~84	67~84	69~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅6.3m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F D 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.8	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7									
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.8	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7								
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7								
22.0	7.9	8.6	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3							
24.0	5.7	6.4	7.2	7.8	8.1	6.5	7.4	7.8	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.8						
26.0			5.3	5.8	6.0	4.8	5.6	6.8	7.1	7.1	5.8	6.8	6.7	6.6	6.3	6.4	6.5	5.9	5.5	5.1					
28.0								4.9	5.8	6.0	4.2	5.2	6.3	6.2	6.2	4.8	5.9	5.8	5.4	5.0	5.5	5.4	4.7	4.3	
30.0									4.1			3.8	4.9	5.7	5.9		4.5	5.6	5.2	4.9	4.2	5.2	4.8	4.2	3.9
32.0												3.6	4.3	4.7			4.5	5.1	4.9		4.1	4.4	4.1	3.8	
34.0																	3.4	4.2	4.6			4.3	4.0	3.8	
36.0																			3.1			3.3	4.0	3.7	
38.0																							3.2	3.6	
θ (°)	67~84	68~84	68~84	69~84	69~84	67~84	68~84	68~84	68~84	69~84	68~84	67~84	67~84	68~84	69~84	68~84	68~84	67~84	67~84	68~84	68~84	68~84	68~84	69~84	69~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅9.3m

■ F D 性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.8	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.8	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.6	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			6.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.8	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.1	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.8			4.8	4.5	4.2		
26.0			5.7	5.7	5.7	5.4	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0							4.6	5.0	4.8	4.8	4.5	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0								4.1	4.6			4.1	4.3	4.2	4.2		4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0												3.9	4.0	4.0				3.8	3.7	3.8		3.7	3.5	3.3	3.3
34.0																		3.6	3.5	3.5			3.3	3.2	3.2
36.0																				3.3			3.2	3.1	3.1
38.0																							3.0	3.0	
θ (°)	69~84	70~84	69~84	70~84	70~84	68~84	68~84	68~84	69~84	70~84	68~84	68~84	68~84	70~84	70~84	69~84	69~84	69~84	69~84	70~84	68~84	69~84	69~84	70~84	70~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅9.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■FD性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.8	4.3			4.5	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0		4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0			4.3	4.2	4.2		4.1	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0							3.7	3.6	3.6			3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9		
32.0												3.3	3.2	3.2			3.0	2.9	2.9		3.0	2.8	2.7	2.7	
34.0														3.0					2.8	2.8		2.7	2.6	2.6	
36.0																				2.6		2.6	2.5	2.4	
38.0																							2.3	2.3	
θ (°)	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	70~84	69~84	69~84	71~84	70~84	69~84	71~84	70~84	71~84	70~84	70~84	70~84	71~84	72~84	70~84	70~84	70~84	71~84	72~84	
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F E 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	28.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4									
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	15.0	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	10.6	11.5	12.7	12.4	11.8	12.0	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	7.1	8.1	9.1	9.8	10.1	8.7	9.8	8.8	8.9	8.4	9.7	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	4.4	5.2	6.2	6.8		6.0	7.1	8.3	8.7	8.3	7.2	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.8	5.0	5.8	5.8	5.8		
22.0				4.2		3.8	4.8	5.9	6.7	7.0	5.0	6.2	7.1	6.7	6.3	5.9	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0							2.9	3.9	4.5		3.2	4.2	5.6	6.4	6.3	4.1	5.3	5.7	5.3	4.8	5.3	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0												2.6	3.8	4.6				3.7	5.1	5.1	4.8	3.8	5.0	4.8	3.9
28.0														2.9				3.6	4.5		2.5	3.6	4.6	4.2	3.9
30.0																			3.0			2.4	3.7	4.1	3.8
32.0																							2.5	3.4	
34.0																								2.2	
θ (°)	58~84	60~84	62~84	59~84	65~84	58~84	57~84	59~84	57~84	65~84	57~84	57~84	61~84	59~84	66~84	60~84	60~84	61~84	61~84	67~84	58~84	58~84	60~84	68~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準吊钩本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9														
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	15.0	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	10.5	11.5	12.7	12.5	11.8	11.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	7.1	8.1	9.2	9.9	10.3	8.6	9.7	10.0	9.1	8.4	9.6	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0				6.3	7.0	6.9	7.0	8.3	8.9	8.4	7.0	8.2	7.8	6.9	6.4	7.8	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0							4.7	5.9	6.8	7.2	4.8	6.0	7.3	6.7	6.3	5.7	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0								3.9	4.6			4.1	5.5	6.5	6.2	3.9	5.1	5.8	5.3	4.8	5.0	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0												3.7	4.8	5.1			3.5	5.0	5.2	4.7	3.5	4.8	4.9	4.3	3.9
28.0														3.0				3.5	4.5	4.7		3.4	4.7	4.2	3.8
30.0																			3.0			3.6	4.1	3.8	
32.0																								3.4	
θ (°)	64~84	66~84	65~84	66~84	68~84	64~84	63~84	63~84	64~84	68~84	63~84	63~84	64~84	63~84	66~84	63~84	63~84	64~84	64~84	67~84	63~84	64~84	65~84	66~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準吊钩本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FE性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	21.8	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	15.1	16.3	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	10.6	11.6	12.9	12.8	11.8	11.8	12.6	10.7	8.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	7.1	8.2	9.3	10.1	10.5	8.5	8.5	10.2	9.2	8.5	9.4	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	5.9			5.6	5.6			
20.0		5.3	6.4	7.2	7.5	5.7	6.9	8.3	9.0	8.4	6.8	8.1	7.8	7.0	6.4	7.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0				4.6			4.6	5.9	6.9	7.3		5.9	7.4	6.8	6.3	5.4	6.9	8.2	5.5	4.9		5.6	5.6	5.5	
24.0									4.7	5.1			5.4	6.5	6.2		5.0	6.0	5.4	4.8	4.8	5.6	5.3	4.5	
26.0														4.6	5.2			4.9	5.2	4.8		4.6	5.0	4.4	3.9
28.0																				4.5	4.7		4.8	4.3	3.8
30.0																							3.5	4.2	3.8
32.0																								3.4	3.8
θ (°)	67~84	65~84	67~84	68~84	67~84	66~84	65~84	68~84	67~84	67~84	68~84	68~84	69~84	68~84	67~84	67~84	68~84	69~84	69~84	68~84	67~84	68~84	67~84	68~84	69~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FE性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	15.3	16.5	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	10.8	11.8	13.1	12.9	12.0	11.9	13.1	10.9	9.8	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	7.4	8.4	9.5	10.3	10.7	8.6	9.8	10.5	9.4	8.5	9.5	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0			6.7	7.5	7.8	5.8	7.1	8.4	9.1	8.4	6.9	8.2	8.0	7.1	6.4	7.7	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.8		
22.0					5.2			6.1	7.1	7.5		6.0	7.5	6.9	6.3	5.4	6.9	6.4	5.6	4.9	5.8	5.6	5.5		
24.0									4.9	5.4			5.6	6.8	6.3		5.0	6.1	5.4	4.8	4.7	5.6	5.3	4.6	
26.0														4.8	5.4			5.0	5.3	4.8		4.8	5.1	4.4	3.9
28.0																			4.6	4.7			4.9	4.3	3.9
30.0																				3.7			3.6	4.2	3.8
32.0																								3.5	3.8
θ (°)	69~84	70~84	69~84	71~84	69~84	68~84	70~84	70~84	69~84	70~84	69~84	70~84	70~84	70~84	71~84	69~84	69~84	71~84	71~84	70~84	68~84	69~84	69~84	70~84	72~84
標準フック	25t										25t										7.8t				
フック質量	450kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■ F E 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	15.4	18.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.8				
16.0	11.0	11.9	13.3	13.1	12.0	12.0	13.4	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0	7.5	8.6	9.7	10.5	11.0	8.8	9.9	10.7	9.5	8.5	9.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0			5.6	5.5			
20.0			6.9	7.7	8.0		7.2	8.6	9.2	8.4	6.9	8.2	8.2	7.2	6.4	7.7	8.0	6.8			5.6	5.6			
22.0								6.3	7.2	7.7		6.0	7.6	7.0	6.4		6.9	6.5	5.5		5.6	5.8	5.4		
24.0										5.6			5.6	6.7	6.3			6.2	5.5	4.8		5.6	5.2		
26.0													4.9	5.6				5.0	5.4	4.8		4.6	5.1	4.5	
28.0																			4.7	4.7					
30.0																						4.3	4.4	3.9	
32.0																								3.8	
φ (°)	70~84	72~84	71~84	72~84	73~84	72~84	71~84	71~84	73~84	72~84	71~84	71~84	72~84	72~84	73~84	72~84	73~84	72~84	72~84	74~84	72~84	71~84	73~84	74~84	73~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準吊钩本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	11.4	12.4	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7					5.6				
18.0	8.0	9.0	10.1	10.9	11.4	9.0	10.1	10.7	9.5		9.7	9.6	8.4			6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0			7.3	8.1	8.4		7.4	8.8	9.3	8.5	7.1	8.4	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7			5.6	5.6			
22.0								6.5	7.4	7.9			7.7	7.1	6.4		6.7	6.5			5.6	5.6	5.3		
24.0										5.9			5.8	8.9	6.3			6.3	5.7			5.6	5.1		
26.0													5.2	6.8				5.5	5.6	5.0		5.0	4.6		
28.0																		5.1	5.0			4.6	4.4	3.9	
30.0																				4.3			4.3	3.8	
32.0																								3.8	
φ (°)	72~84	73~84	72~84	74~84	74~84	73~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	74~84	73~84	73~84	74~84	73~84	74~84	73~84	74~84	73~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準吊钩本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■ F E 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5					10.0																			
12.0	11.5	11.5				10.0	10.0				6.9					6.7									
14.0	11.5	11.5	11.4								6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
16.0	11.2	11.0	10.8	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
18.0		9.3	9.9	8.7	9.7	9.2	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0			7.8	8.3	8.7		7.7	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0								8.7	7.8	8.0		6.7	6.9	6.9		6.7	6.3				5.6	5.6			
24.0									6.2				6.3	6.9	6.4		6.1	5.6				5.6	5.0		
26.0													5.6	6.2			5.6	5.5	5.1			4.9			
28.0																	5.3	5.0				4.7	4.3		
30.0																		4.5					4.2	3.9	
32.0																								3.8	
θ (°)	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84	73~84	74~84	74~84	74~84	76~84	74~84	75~84	74~84	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84
標準フック	25t															7.8t									
フック質量	450kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5										5.7									
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0		7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0			6.9	6.7	6.6		6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0							5.8	5.6	5.5		5.6	5.2	5.0			5.2	4.8				5.0	4.8			
24.0								5.3	5.3			5.0	4.8	4.7			4.6					4.5	4.2		
26.0												4.6	4.5				4.4	4.2				4.0			
28.0																		4.0	3.9			3.8			
30.0																			3.8						
32.0																									3.3
θ (°)	76~84	75~84	75~84	76~84	76~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	74~84	75~84	75~84	75~84	77~84	75~84	76~84	75~84	75~84	76~84	74~84	75~84	76~84	77~84	77~84
標準フック	25t															7.8t									
フック質量	450kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.8	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0			5.5	5.3	5.3		5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0					5.0			4.7	4.5	4.5		4.6	4.3				4.3				4.0				
24.0								4.3	4.2			4.1	3.9				3.8				3.7				
26.0												3.7	3.7				3.6					3.3			
28.0																		3.3	3.2			3.1			
30.0																			3.1						
32.0																									2.7
θ (°)	75~84	76~84	76~84	77~84	76~84	76~84	76~84	76~84	77~84	76~84	75~84	76~84	76~84	77~84	76~84	76~84	76~84	77~84	76~84	77~84	76~84	76~84	77~84	77~84	77~84
標準フック																7.8t									
フック質量																300kg									
標準巻掛本数																1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F F 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	28.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.0					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.8		14.6	14.5				13.9	12.4				12.5	10.2				5.6				
11.0	19.7	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				11.7	9.8				5.6				
12.0	15.8	16.7	14.6	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				10.4	8.9				5.6	5.6			
14.0	10.3	11.4	13.0	12.7	11.9	11.8	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
16.0		7.5	8.8	9.8	10.1	8.0	9.3	10.0	9.2	8.5	9.1	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0				6.4	8.7	5.0	6.3	7.8	6.8	6.4	6.3	7.6	7.8	7.1	6.5	7.2	7.8	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0							5.2	6.2	6.6		5.3	6.9	6.9	6.4	4.8	5.3	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6		
22.0								3.9	4.2			4.8	5.9	6.3		4.4	6.0	5.4	4.9	4.2	5.6	5.3	4.6		
24.0												3.9	4.5				4.3	5.3	4.8		4.1	5.0	4.5	4.0	
26.0																		3.8	4.4			4.3	4.3	3.9	
28.0																						2.9	4.1	3.8	
30.0																							2.8	3.4	
θ (°)	68~84	66~84	69~84	67~84	67~84	64~84	66~84	65~84	65~84	65~84	66~84	66~84	67~84	66~84	66~84	65~84	66~84	67~84	68~84	67~84	65~84	66~84	66~84	66~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F F 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8					5.6				
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4	10.5				5.6				
11.0	19.7	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.0	10.0				5.6				
12.0	15.7	17.3	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				11.0	9.2				5.6	5.6			
14.0	10.2	11.4	13.0	12.6	11.9	11.7	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			9.7	8.5	7.1			5.6	5.6			
16.0			8.8	9.7	10.3	7.9	9.2	10.4	9.4	8.8	8.9	9.9	8.4	7.4		9.7	8.5	7.1			5.6	5.6	5.6		
18.0					6.9		6.2	7.8	8.9	8.4	6.1	7.5	8.0	7.2	6.5	6.9	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0								5.2	6.3	6.8			6.8	6.9	6.4		6.2	6.4	5.9		5.6	5.6	5.6		
22.0												4.7	5.9	6.3				6.0	5.5	4.9		5.5	5.4	4.6	
24.0														4.6				5.3	4.8			5.1	4.5	3.8	
26.0																		3.8	4.5			4.2	4.3	3.9	
28.0																						4.1	4.1	3.8	
30.0																								3.4	
θ (°)	70~84	72~84	71~84	73~84	70~84	68~84	69~84	68~84	71~84	72~84	68~84	71~84	69~84	72~84	70~84	70~84	70~84	72~84	70~84	72~84	68~84	71~84	70~84	72~84	71~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■ F F 性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.8																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.8	14.6				13.9					12.6									
11.0	19.8	19.1	15.7			14.8	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	15.8	17.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	10.3	11.5	13.2	13.1	12.1	11.6	13.2	11.2	9.8		12.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0			8.9	9.9	10.5	7.8	9.2	10.7	9.5	8.6	8.8	10.3	8.5			9.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0				6.7	7.1			7.8	8.9	8.5		7.4	8.2	7.3			8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0									6.3	6.9			6.8	7.0	6.4		6.1	6.5	5.7			5.6	5.6		
22.0														5.9	6.3			5.9	5.5	4.9			5.4	5.5	
24.0																			5.4	4.8				5.3	4.5
26.0																				4.5					4.4
28.0																									4.1
30.0																									3.8
θ (°)	72~84	73~84	73~84	71~84	72~84	71~84	73~84	73~84	73~84	74~84	72~84	72~84	73~84	73~84	75~84	73~84	72~84	74~84	74~84	73~84	73~84	72~84	74~84	73~84	75~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1160kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F F 性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6					13.9					11.5									
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	20.0	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9	12.0				11.5					5.6				
12.0	16.1	17.6	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				10.8	9.4				5.6				
14.0	10.5	11.8	13.4	13.3	12.1	11.7	13.4	11.4			12.7	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0			9.2	10.1	10.7		9.9	10.9	9.6	8.6	8.8	10.5	8.8			9.6	8.9				5.6	5.6			
18.0					7.4			7.9	9.1	8.5		7.5	8.4	7.3			8.4	7.0			5.6	5.6			
20.0									6.5	7.1			6.9	7.1	6.4			6.7	5.8			5.6	5.6		
22.0														6.0	6.3			6.0	5.8	4.9			5.5		
24.0																			5.4	4.8			5.3	4.8	
26.0																								4.4	3.8
28.0																									3.9
θ (°)	73~84	75~84	74~84	76~84	74~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	76~84	75~84	75~84	75~84	75~84	77~84	74~84	75~84	75~84	77~84	77~84
標準フック	25t										25t										7.8t				
フック質量	450kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F F 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	16.2	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0		11.9	13.5	13.4		11.8	13.5	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.6				
16.0			9.9	10.3	10.9		9.4	11.1	9.7			10.6	8.9			9.6	8.7				5.6				
18.0								8.0	9.2	8.5			8.5				8.3	7.0			5.6	5.6			
20.0									7.2				7.2	6.4			6.8				5.6				
22.0														6.4				5.6				5.4			
24.0																			4.8			5.2			
26.0																							4.5		
28.0																									3.9
θ (°)	77~84	76~84	75~84	77~84	78~84	76~84	75~84	76~84	76~84	76~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	76~84	78~84	78~84	78~84	78~84	75~84	78~84	76~84	78~84	78~84
標準フック	25t										25t										7.8t				
フック質量	450kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■ F G 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	28.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4						5.6			
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.0						5.6			
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4										5.6			
11.0	20.3	17.4	14.8	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6			
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6			
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6		
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6		
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6	
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.8	5.0		5.6	5.6	5.6	
22.0	12.4	12.0	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.6	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.6	4.6
24.0	11.6	11.4	11.4	11.8		9.0	8.7	8.4	8.3		7.8	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.6	5.0	4.6
26.0	10.9	10.9	11.1	11.6		8.4	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.8	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3
28.0	10.3	10.5	10.9			7.9	7.9	7.9	8.1		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2
30.0	9.3	9.6	9.8			7.4	7.5	7.7			6.1	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	4.1
32.0	7.7	7.9	8.0			7.0	7.2	7.6			5.7	5.8	6.0			4.8	4.8	4.9	4.8			4.3	4.3	4.2	4.0
34.0	6.2	6.4				6.6	7.0	7.5			5.4	5.6	5.8			4.5	4.6	4.7	4.8			4.1	4.1	4.1	3.9
36.0	5.0					6.2	6.4				5.1	5.3	5.7			4.3	4.4	4.5				3.8	3.8	3.8	3.8
38.0						5.0	5.1				4.8	5.2	5.7			4.0	4.2	4.5				3.6	3.7	3.8	
40.0						4.0					4.6	5.0				3.8	4.1	4.4				3.4	3.5	3.7	
42.0											4.0					3.6	3.9					3.2	3.4	3.6	
44.0																3.5	3.8					3.0	3.2	3.6	
46.0																3.2						2.8	3.1		
48.0																						2.7	3.1		
θ (°)	10~84	20~84	34~84	50~84	65~84	10~84	20~84	35~84	50~84	65~84	10~84	20~84	35~84	51~84	66~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.6t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6				13.9						13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6			13.9						13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6			13.9	12.8					12.5									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9		13.9	12.2					12.4	10.5					5.6			
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6		13.9	11.7					12.0	10.0					5.6			
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7	12.8	10.7	8.9				11.0	9.2					5.6	5.6		
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.8	11.5	9.9	8.4	7.4		9.8	8.5	7.1				5.6	5.6		
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.8	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6	
20.0	14.4	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.8	8.8	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6	
22.0	13.4	12.7	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6
24.0	12.5	12.0	11.7	11.6		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.8	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5
26.0	11.7	11.6	11.4	11.5		9.3	8.8	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3
28.0	11.1	11.0	11.1	11.5		8.7	8.5	8.3	8.2		7.0	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7		6.4	5.1	4.7	4.2
30.0	9.3	9.6	10.0			8.2	8.1	8.1	8.2		6.6	6.4	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9			5.0	4.8	4.5	4.1
32.0	7.8	7.9	8.2			7.7	7.7	7.9			6.2	6.1	6.1	6.1		5.2	5.1	5.0	4.8			4.7	4.5	4.3	4.0
34.0	6.2	6.4	6.6			7.3	7.4	7.7			5.8	5.8	5.8	6.1		4.9	4.8	4.8	4.8			4.4	4.3	4.1	3.9
36.0	4.9	5.1				6.1	6.4	6.7			5.5	5.6	5.8			4.6	4.6	4.7	4.7			4.1	4.1	4.0	3.8
38.0	3.8	3.9				4.9	5.2				5.2	5.4	5.7			4.3	4.4	4.5				3.8	3.9	3.9	3.8
40.0	2.9					3.9	4.1				4.8	5.1	5.4			4.1	4.2	4.4				3.6	3.7	3.8	3.7
42.0						3.0	3.1				3.9	4.1				3.9	4.1	4.4				3.4	3.5	3.7	
44.0						2.2					3.1	3.2				3.7	3.9	4.3				3.2	3.4	3.6	
46.0											2.3					3.0	3.2					3.0	3.2	3.5	
48.0																2.3	2.5					2.9	3.1		
50.0																1.7						2.5	2.7		
θ (°)	10~84	20~84	35~84	51~84	68~84	10~84	20~84	37~84	52~84	68~84	10~84	20~84	35~84	51~84	68~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.6t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■ F G性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.8																			
9.0	25.0	20.7				14.8					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	18.1			14.8	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.8	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.8	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	20.2	17.2	14.8	13.1	12.1	14.8	13.8	11.2	9.8		13.0	11.1	9.1			11.1	9.5				5.5				
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.8	12.8	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.8			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	17.0	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	15.7	14.3	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.5	5.6	5.6		
22.0	14.6	13.5	12.6	12.0		11.5	10.5	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	13.7	12.9	12.2	11.9		10.7	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	12.9	12.3	11.8	11.7		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	11.3	11.7	11.5	11.6		9.4	8.9	8.5	8.3		7.6	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0	9.3	9.7	10.2	10.4		8.8	8.5	8.3	8.2		7.1	6.8	6.5	6.3		6.0	5.7	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0	7.7	8.0	8.4			8.3	8.2	8.1	8.2		6.7	6.5	6.3	6.2		5.6	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0	6.2	6.5	6.8			7.3	7.7	7.9	8.1		6.3	6.2	6.1	6.1		5.3	5.1	5.0	4.8		4.7	4.5	4.3	4.0	
36.0	5.0	5.2	5.4			6.0	6.4	6.6			5.9	5.9	6.0	6.1		4.9	4.9	4.8	4.8		4.4	4.3	4.1	3.9	
38.0	3.9	4.0	4.2			4.8	5.2	5.5			5.6	5.7	5.8			4.7	4.7	4.7	4.7		4.2	4.1	4.0	3.8	
40.0	2.9	3.0				3.8	4.1	4.3			4.7	5.0	5.5			4.4	4.5	4.6			3.9	3.9	3.9	3.8	
42.0	2.0	2.1				2.9	3.1				3.7	4.1	4.4			4.2	4.3	4.5			3.7	3.7	3.8	3.7	
44.0	1.2					2.1	2.3				2.9	3.2	3.4			3.6	4.0	4.4			3.5	3.6	3.7		
46.0						1.4	1.5				2.2	2.4				2.8	3.2	3.5			3.3	3.4	3.6		
48.0											1.5	1.6				2.2	2.4				3.0	3.3	3.5		
50.0																1.5	1.7				2.3	2.7	3.0		
55.0																						1.1			
θ (°)	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t					25t					7.8t					300kg				
フック質量	1150kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.8				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	15.4	14.9	13.3	12.4	11.8	13.3	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	8.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	14.3	14.1	12.9	12.2	11.7	12.3	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	13.2	13.1	12.5	12.0		11.5	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	12.3	12.2	12.1	11.8		10.7	9.9	9.1	8.5	8.2	8.7	7.9	7.1	6.8	6.2	7.3	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0	11.2	11.3	11.3	11.3		10.1	9.4	8.8	8.4		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0	9.5	10.0	10.2	10.2		9.5	9.0	8.5	8.3		7.6	7.1	6.7	6.4		6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0	7.9	8.2	8.7	8.8		8.9	8.6	8.3	8.2		7.2	6.8	6.5	6.3		6.0	5.6	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.1	3.8
34.0	6.4	6.8	7.1			7.4	7.9	8.1	8.2		6.8	6.5	6.3	6.2		5.6	5.4	5.1	4.9		5.1	4.8	4.4	4.0	3.7
36.0	5.2	5.4	5.7			6.1	6.5	7.0	7.2		6.4	6.2	6.1	6.1		5.3	5.1	5.0	4.8		4.8	4.5	4.3	4.0	
38.0	4.1	4.3	4.5			5.0	5.3	5.7			5.7	6.0	6.0	6.1		5.0	4.9	4.8	4.6		4.5	4.3	4.1	3.9	
40.0	3.1	3.3	3.4			4.0	4.3	4.6			4.7	5.2	5.7			4.8	4.7	4.7	4.7		4.2	4.1	4.0	3.8	
42.0	2.2	2.3	2.4			3.1	3.3	3.6			3.8	4.2	4.6			4.4	4.5	4.6	4.7		4.0	4.0	3.9	3.8	
44.0	1.4	1.5				2.3	2.5	2.7			3.0	3.3	3.7			3.6	4.1	4.5			3.8	3.8	3.8	3.7	
46.0						1.5	1.7				2.2	2.5	2.8			2.9	3.2	3.7			3.6	3.6	3.7		
48.0							1.0				1.6	1.8	2.0			2.2	2.5	2.8			3.0	3.4	3.6		
50.0											1.0	1.1				1.8	1.8	2.1			2.3	2.7	3.2		
55.0																					1.0	1.2			
θ (°)	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84
標準フック	25t					25t					25t					25t					7.6t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					450kg					300kg				
標準吊钩重量	3					3					3					3					1				

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F G 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1					5.6			
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7					5.6			
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0				5.6	5.6		
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8				5.6	5.6		
22.0	12.3	12.1	11.8	11.8	11.7	11.8	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.8	6.5	5.6			5.6	5.6	5.4	
24.0	11.4	11.2	11.1	11.0		10.8	10.6	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.5	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8		5.6	5.6	5.2	
26.0	10.6	10.5	10.3	10.3		10.1	9.9	9.3	8.7	8.3	9.2	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5
28.0	9.8	9.8	9.7	9.7		9.5	9.3	9.0	8.5		8.8	7.8	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7		5.6	5.6	4.9	4.4
30.0	9.1	9.1	9.1	9.1		8.9	8.8	8.6	8.4		8.1	7.5	6.8	6.4	6.1	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7		5.6	5.4	4.7	4.3
32.0	8.0	8.4	8.5	8.5		8.3	8.2	8.1	8.1		7.6	7.1	6.6	6.3		8.4	5.9	5.4	5.0	4.7		5.8	5.2	4.6	4.2
34.0	6.6	6.9	7.3	7.5		7.5	7.7	7.7	7.7		7.2	6.8	6.5	6.2		6.0	5.6	5.2	4.9			5.4	5.0	4.5	4.1
36.0	5.3	5.6	6.0			6.2	6.7	7.2	7.3		6.8	6.5	6.3	6.2		5.7	5.4	5.1	4.8			5.1	4.8	4.4	4.0
38.0	4.2	4.5	4.8			5.1	5.5	5.9	6.2		5.8	5.3	6.1	6.1		5.4	5.2	4.9	4.8			4.9	4.5	4.2	3.9
40.0	3.2	3.5	3.7			4.1	4.4	4.8			4.8	5.3	5.8	6.1		5.1	5.0	4.8	4.7			4.5	4.3	4.1	3.8
42.0	2.3	2.5	2.7			3.2	3.5	3.8			3.9	4.3	4.8			4.5	4.8	4.7	4.7			4.3	4.2	4.0	3.8
44.0	1.5	1.7	1.8			2.4	2.6	2.9			3.1	3.4	3.8			3.6	4.1	4.8	4.7			4.1	4.0	3.9	3.8
46.0						1.8	1.9	2.1			2.3	2.6	3.0			2.9	3.3	3.8				3.7	3.8	3.8	3.7
48.0						1.0	1.1	1.3			1.6	1.9	2.2			2.2	2.6	3.0				3.0	3.5	3.7	3.7
50.0											1.0	1.3	1.5			1.6	1.9	2.3				2.3	2.8	3.3	
55.0																						1.0	1.3	1.6	
θ (°)	37~84	37~84	35~84	52~84	68~84	34~84	35~84	35~84	52~84	68~84	35~84	37~84	35~84	52~84	68~84	39~84	41~84	35~84	52~84	68~84	36~84	39~84	35~84	52~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準吊掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ突出幅7.0m

■ F G 性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7									
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	8.7					5.6	5.6		
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6		
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.7	6.5			5.6	5.6	5.3	
24.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.8	6.7			5.6	5.6	5.1	4.5
26.0	9.1	9.0	8.9	8.9		8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	6.8	5.0		5.6	5.6	5.0	4.5
28.0	8.5	8.4	8.3	8.3		8.2	8.1	8.0	8.0		7.9	7.8	7.2	6.6	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0		5.6	5.5	4.8	4.4
30.0	7.9	7.9	7.8	7.8		7.7	7.6	7.5	7.5		7.4	7.3	7.0	6.5	6.1	6.7	6.5	5.7	5.3	4.9		5.8	5.3	4.7	4.3
32.0	7.4	7.4	7.3	7.3		7.2	7.1	7.1	7.1		7.0	6.9	6.8	6.4		6.6	6.3	5.8	5.2	4.9		5.6	5.2	4.5	4.2
34.0	6.9	6.9	6.8	6.8		6.7	6.7	6.6	6.6		6.5	6.5	6.4	6.3		6.2	6.1	5.4	5.1			5.6	5.0	4.4	4.1
36.0	6.7	6.7	6.6	6.6		6.3	6.3	6.2	6.2		6.1	6.1	6.1	6.1		5.9	5.8	5.3	5.0			5.4	4.8	4.3	4.0
38.0	4.6	4.9	5.2			5.3	5.8	5.9	5.9		5.8	5.7	5.7	5.7		5.5	5.5	5.2	4.9			5.1	4.7	4.2	3.9
40.0	3.6	3.9	4.1			4.3	4.7	5.1			5.0	5.4	5.4	5.4		5.2	5.2	5.1	4.9			4.8	4.5	4.1	3.9
42.0	2.7	2.9	3.2			3.4	3.8	4.1			4.1	4.5	5.0	5.1		4.9	4.9	4.8	4.8			4.6	4.4	4.0	3.8
44.0	1.9	2.1	2.3			2.8	2.9	3.2			3.2	3.6	4.1			4.0	4.5	4.8	4.7			4.3	4.2	3.9	3.7
46.0	1.2	1.3	1.5			1.9	2.1	2.4			2.5	2.9	3.3			3.2	3.7	4.2				3.8	4.0	3.8	3.7
48.0						1.2	1.4	1.6			1.8	2.1	2.5			2.5	2.9	3.4				3.1	3.6	3.7	3.6
50.0											1.2	1.5	1.8			1.9	2.3	2.7				2.5	2.9	3.5	
55.0																						1.1	1.4	1.8	
θ (°)	39~84	40~84	38~84	54~84	69~84	40~84	41~84	38~84	54~84	69~84	40~84	42~84	38~84	54~84	69~84	44~84	46~84	38~84	54~84	69~84	41~84	43~84	38~84	54~84	69~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準吊掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ突出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■ F G性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7						5.6			
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.8	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7					5.6			
20.0	9.8	9.8	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.8	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7					5.6	5.6		
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3				5.6	5.6		
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6			5.6	5.6	5.0	
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.8	6.5	5.9	5.5	5.1		5.6	5.6	4.8	
28.0	7.3	7.3	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0		5.6	5.4	4.7	4.3
30.0	6.8	6.8	6.7	6.7		6.6	6.6	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9		5.5	5.2	4.6	4.2
32.0	6.3	6.3	6.3	6.3		6.2	6.2	6.1	6.1		6.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9		5.3	5.0	4.4	4.1
34.0	5.9	5.9	5.9	5.9		5.8	5.8	5.8	5.7		5.6	5.6	5.4	5.3		5.4	5.3	5.1	5.0	4.9		5.2	4.9	4.3	4.0
36.0	5.5	5.5	5.5	5.5		5.4	5.4	5.4	5.4		5.2	5.2	5.1	5.1		5.1	5.0	4.9	4.8			4.9	4.7	4.2	4.0
38.0	4.9	5.1	5.1	5.1		5.1	5.0	5.0	5.1		4.9	4.9	4.9	4.8		4.8	4.8	4.6	4.6			4.7	4.5	4.1	3.8
40.0	3.9	4.1	4.4			4.5	4.7	4.7	4.7		4.6	4.6	4.8	4.6		4.5	4.5	4.4	4.4			4.4	4.3	4.0	3.8
42.0	3.0	3.2	3.5			3.6	4.0	4.4			4.3	4.3	4.3	4.3		4.2	4.2	4.2	4.2			4.2	4.1	3.9	3.7
44.0	2.2	2.4	2.6			2.8	3.1	3.5			3.6	4.0	4.0	4.1		4.0	4.0	4.0	4.0			3.9	3.9	3.8	3.7
46.0	1.4	1.6	1.8			2.1	2.4	2.7			2.8	3.2	3.7			3.4	3.7	3.8	3.8			3.7	3.7	3.7	3.6
48.0			1.1			1.4	1.7	1.9			2.2	2.5	2.9			2.7	3.1	3.5				3.2	3.5	3.5	3.5
50.0						1.0	1.2				1.5	1.9	2.2			2.0	2.4	2.9				2.6	3.1	3.3	3.4
55.0																	1.0	1.3					1.2	1.8	2.0
θ (°)	43~84	44~84	40~84	55~84	69~84	44~84	42~84	44~84	55~84	69~84	45~84	46~84	40~84	55~84	69~84	47~84	43~84	40~84	55~84	69~84	44~84	46~84	49~84	55~84	69~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.8																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7						5.0			
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7					5.0			
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5					5.0	5.0		
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.8	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8				5.0	4.8		
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6				4.8	4.5	4.2	
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2			4.6	4.3	4.0	
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9		4.3	4.1	3.8	3.6
30.0	5.5	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8		4.2	3.9	3.6	3.5
32.0	5.2	5.1	4.9	4.9		4.9	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8		4.0	3.7	3.5	3.3
34.0	4.9	4.8	4.7	4.6		4.6	4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5		3.8	3.5	3.3	3.2
36.0	4.7	4.6	4.4	4.4		4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3			3.6	3.4	3.2	3.1
38.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.7	3.6	3.5		3.6	3.5	3.3	3.2			3.4	3.2	3.0	3.0
40.0	4.1	4.1	4.0			3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.1			3.3	3.1	2.9	2.8
42.0	3.3	3.6	3.8			3.7	3.6	3.5	3.5		3.5	3.4	3.3	3.2		3.3	3.2	3.1	3.0			3.1	3.0	2.8	2.7
44.0	2.5	2.7	3.0			3.3	3.4	3.4			3.3	3.2	3.1	3.1		3.1	3.0	2.9	2.9			2.9	2.8	2.7	2.6
46.0	1.8	2.0	2.2			2.6	2.9	3.2			3.1	3.1	3.0			3.0	2.9	2.8	2.8			2.8	2.7	2.6	2.5
48.0	1.1	1.3	1.5			1.9	2.1	2.4			2.4	2.6	2.6			2.8	2.7	2.7	2.6			2.7	2.6	2.5	2.4
50.0						1.2	1.5	1.8			1.8	2.1	2.5			2.2	2.6	2.5				2.5	2.5	2.4	2.4
55.0													1.0				1.2	1.6					1.4	1.8	2.1
θ (°)	44~84	45~84	46~84	57~84	70~84	45~84	46~84	43~84	57~84	70~84	46~84	48~84	45~84	57~84	70~84	50~84	47~84	48~84	57~84	70~84	47~84	49~84	52~84	57~84	70~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F G 性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4					4.7									
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7						4.2			
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5					4.2			
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3					4.2	4.0		
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8				4.0	3.7		
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6				3.8	3.5	3.3	
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2		3.6	3.4	3.1	
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.8	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0	3.8	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6
36.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
38.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3
40.0	3.1	3.1	3.0	3.0		3.0	2.9	2.8	2.8		2.8	2.8	2.6	2.6		2.7	2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2	2.2
42.0	3.0	2.9	2.8			2.8	2.7	2.7	2.6		2.7	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1	
44.0	2.8	2.7	2.7			2.6	2.6	2.5	2.5		2.6	2.4	2.4	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1		2.3	2.2	2.0	2.0	
46.0	2.3	2.5	2.5			2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.2		2.3	2.2	2.1	2.0		2.2	2.1	1.9	1.9	
48.0	1.6	1.8	2.0			2.1	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1			2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.8	1.8	
50.0	1.0	1.1	1.3			1.5	1.8	2.1			2.0	2.0	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.7	
55.0													1.2			1.1	1.4	1.6			1.5	1.6	1.6		
60.0																							1.2		
θ (°)	46~84	47~84	47~84	57~84	70~84	48~84	49~84	51~84	57~84	70~84	50~84	52~84	48~84	57~84	70~84	48~84	49~84	51~84	57~84	70~84	50~84	52~84	49~84	57~84	70~84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト7t、アウトリガ張出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FH性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4									
9.0	22.8	19.0	15.5			14.6	14.6				13.9					13.4						5.6			
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.6				13.9	12.4				13.0						5.6			
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6			
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6			
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6		
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6		
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6	
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6	
22.0	11.8	12.0	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.6
24.0	9.1	9.6	10.2	10.5		9.0	8.7	8.4	8.3		7.8	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	4.5
26.0	7.0	7.4	7.9	8.1		8.4	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3
28.0	5.3	5.6	6.0			6.6	7.1	7.8	8.1		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2
30.0	3.8	4.1	4.3			5.1	5.5	6.0			6.1	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	4.1
32.0	2.5	2.7	2.8			3.8	4.1	4.5			4.8	5.3	5.9			4.8	4.8	4.8	4.8			4.3	4.3	4.2	4.0
34.0	1.4	1.5				2.6	2.9	3.2			3.6	4.1	4.6			4.4	4.6	4.7	4.8			4.1	4.1	4.1	3.9
36.0						1.6	1.8				2.6	3.0	3.3			3.4	3.9	4.5				3.8	3.9	3.9	3.8
38.0											1.7	2.0	2.2			2.5	2.9	3.4				3.5	3.7	3.8	
40.0												1.1				1.7	2.0	2.4				2.6	3.1	3.7	
42.0																1.0	1.2					1.9	2.3	2.8	
44.0																						1.2	1.5	1.9	
θ (°)	10~84	20~84	34~84	50~84	65~84	10~84	20~84	35~84	50~84	65~84	10~84	20~84	35~84	51~84	66~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t					300kg					1				
フック質量	1150kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					12.8									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4	10.5					5.6			
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.0	10.0					5.6			
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				11.0	9.2					5.6	5.6		
14.0	18.5	16.2	14.1	12.6	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			9.9	8.5	7.1				5.6	5.6		
16.0	16.9	15.1	13.5	12.6	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		8.9	8.5	7.1				5.6	5.6		
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6	
20.0	14.3	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6	
22.0	11.5	12.1	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6
24.0	9.0	9.6	10.3	10.8		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.6	7.0	6.8	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5
26.0	7.0	7.4	8.0	8.3		8.2	8.3	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3
28.0	5.2	5.6	6.1	6.3		6.5	7.1	7.8	8.2		7.0	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	4.2
30.0	3.7	4.1	4.4			5.0	5.5	6.1	6.4		5.9	6.4	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9			5.0	4.8	4.5	4.1
32.0	2.5	2.8	3.0			3.7	4.1	4.6			4.8	5.2	5.9	6.1		5.2	5.1	5.0	4.8			4.7	4.5	4.3	4.0
34.0	1.4	1.6	1.8			2.5	2.9	3.3			3.4	4.0	4.6	4.9		4.2	4.8	4.8	4.8			4.4	4.3	4.1	3.9
36.0						1.5	1.9	2.1			2.4	2.9	3.4			3.2	3.8	4.5	4.7			4.1	4.1	4.0	3.8
38.0											1.6	1.9	2.3			2.3	2.8	3.4				3.2	3.9	3.9	3.8
40.0												1.1	1.4			1.5	1.9	2.4				2.4	3.0	3.7	3.7
42.0																	1.1	1.5				1.7	2.2	2.8	
44.0																						1.0	1.4	1.9	
46.0																								1.1	
θ (°)	36~84	38~84	35~84	51~84	66~84	36~84	39~84	37~84	52~84	66~84	39~84	37~84	35~84	51~84	66~84	40~84	38~84	35~84	51~84	67~84	38~84	41~84	35~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t					300kg					1				
フック質量	1150kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■FH性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	18.1			14.6	14.6				13.9					12.9									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.8				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.6	8.6	12.3	10.3	8.6			10.8	8.8	7.2			5.8	5.5			
18.0	17.0	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.8	5.5			
20.0	14.4	14.3	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	11.6	12.2	12.6	12.0		11.5	10.6	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	9.1	9.7	10.4	10.8		10.3	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	7.0	7.5	8.2	8.5		8.1	8.8	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.3	5.7	6.3	6.5		6.4	7.0	7.8	8.3		7.3	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0	3.8	4.2	4.6	4.8		4.9	6.4	6.1	6.8		5.7	6.5	6.5	6.3		6.0	5.7	5.3	5.0		5.4	5.0	4.8	4.2	3.8
32.0	2.5	2.9	3.2			3.6	4.1	4.7	5.0		4.4	5.1	5.9	6.2		5.2	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0	1.4	1.7	2.0			2.4	2.9	3.4	3.6		3.3	3.9	4.6	5.0		4.0	4.7	5.0	4.8		4.7	4.6	4.3	4.0	
36.0						1.5	1.8	2.2			2.3	2.8	3.4	3.8		3.0	3.6	4.5	4.8		3.9	4.3	4.1	3.9	
38.0								1.2			1.4	1.9	2.4			2.1	2.7	3.4	3.8		3.0	3.7	4.0	3.8	
40.0											1.0	1.4				1.3	1.8	2.4			2.2	2.8	3.6	3.8	
42.0																	1.0	1.5			1.5	2.0	2.7	3.2	
44.0																						1.3	1.9		
46.0																							1.2		
θ (°)	43~84	44~84	45~84	51~84	67~84	44~84	45~84	43~84	51~84	67~84	44~84	43~84	45~84	51~84	67~84	45~84	44~84	47~84	52~84	68~84	46~84	45~84	48~84	52~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.8																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.8			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.8	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.6	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	14.5	14.9	13.3	12.4	11.8	13.3	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	11.8	12.3	12.9	12.2	11.7	12.3	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.8	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	9.3	9.9	10.6	11.1		10.4	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	7.2	7.8	8.4	8.9		8.3	9.0	9.1	8.6	8.2	8.7	7.9	7.1	6.6	6.2	7.3	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0	5.5	6.0	6.5	6.9		6.5	7.2	8.0	8.4		7.3	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.8
30.0	4.0	4.4	4.9	5.2		6.0	6.6	6.3	6.8		5.8	6.6	6.7	6.4		6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0	2.7	3.1	3.5	3.7		5.7	4.2	4.9	5.3		4.5	5.2	6.1	6.3		5.2	5.6	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.1	3.8
34.0	1.6	1.9	2.3			2.6	3.1	3.6	3.9		3.4	4.0	4.8	5.3		4.0	4.8	5.1	4.9		4.9	4.8	4.4	4.0	3.7
36.0						1.6	2.0	2.5	2.7		2.4	2.9	3.6	4.0		3.0	3.7	4.6	4.8		3.9	4.5	4.3	4.0	
38.0								1.5			1.5	2.0	2.8	2.9		2.1	2.7	3.5	4.0		3.0	3.7	4.1	3.9	
40.0													1.6			1.3	1.9	2.6	3.0		2.2	2.9	3.7	3.8	
42.0																		1.7	2.0		1.5	2.1	2.8	3.3	
44.0																						1.4	2.0	2.4	
46.0																							1.3		
θ (°)	48~84	49~84	47~84	51~84	67~84	48~84	50~84	48~84	51~84	67~84	48~84	50~84	50~84	51~84	67~84	49~84	51~84	51~84	52~84	68~84	49~84	50~84	50~84	52~84	68~84
標準フック	25t										25t										7.8t				
フック質量	450kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■FH性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	18.9	18.4	16.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.6				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			8.4	8.3	7.0			5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.9	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	5.8			5.6	5.6			
22.0	11.9	12.1	11.8	11.7	11.7	11.6	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6		5.6	5.6	5.4		
24.0	9.5	10.1	10.8	11.0		10.5	10.6	9.8	8.8	8.3	9.9	8.7	7.8	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8	5.6	5.6	5.2		
26.0	7.4	7.8	8.6	9.1		8.4	8.2	9.3	8.7	8.3	8.2	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	5.6	6.1	6.7	7.1		6.6	7.3	8.2	8.5		7.4	7.8	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0	4.2	4.6	5.1	5.4		5.1	5.7	6.5	7.0		6.9	6.7	6.6	6.4	6.1	6.5	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	2.9	3.3	3.7	4.0		3.8	4.4	5.1	5.5		4.8	5.3	6.2	6.3		6.2	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0	1.8	2.1	2.5	2.7		2.7	3.2	3.8	4.2		3.4	4.1	4.9	5.4		4.0	4.8	5.2	4.9		4.9	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0							2.2	2.7	3.0		2.4	3.0	3.7	4.2		3.0	3.7	4.7	4.9		3.9	4.7	4.4	4.0	
38.0								1.7	1.9			2.1	2.7	3.1		2.1	2.8	3.6	4.2		3.0	3.8	4.2	3.9	
40.0												1.8	2.1				1.9	2.7	3.1		2.2	2.9	3.8	3.9	
42.0																	1.8	2.2			1.5	2.1	2.9	3.5	
44.0																						1.4	2.1	2.6	
46.0																							1.4	1.8	
θ (°)	51~84	53~84	54~84	52~84	68~84	54~84	53~84	52~84	62~84	68~84	54~84	54~84	53~84	55~84	68~84	54~84	54~84	54~84	56~84	68~84	52~84	53~84	53~84	55~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1					6.7									
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7					5.6				
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7					5.6				
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.9	8.4			6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7			5.6	5.6			
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	8.1	8.4	9.4	8.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5			5.6	5.6	5.3		
24.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7		5.6	5.6	5.1		
26.0	7.8	8.4	8.9	8.9		8.6	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0	5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0	6.1	6.6	7.2	7.6		6.9	7.6	8.0	8.0		7.8	7.8	7.2	6.8	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0	5.6	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0	4.8	5.0	5.6	5.9		5.4	6.0	6.8	7.3		6.1	6.9	7.0	6.5	6.1	6.7	6.5	5.7	5.3	4.9	5.6	5.3	4.7	4.3	3.8
32.0	3.3	3.7	4.2	4.5		4.1	4.6	5.3	5.8		4.7	5.5	6.4	6.4		5.6	6.3	5.8	5.2	4.9	5.6	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0	2.2	2.5	3.0	3.2		2.9	3.4	4.1	4.5		3.6	4.3	5.1	5.7		4.4	5.2	5.4	5.1		5.0	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0				2.1			2.4	3.0	3.3		2.8	3.2	4.0	4.5		3.4	4.1	5.1	5.0		4.0	4.8	4.3	4.0	3.7
38.0								2.0	2.3			3.2	3.0	3.4		2.5	3.2	4.0	4.6		3.1	3.9	4.2	3.9	
40.0												2.0	2.4				2.3	3.1	3.6		2.3	3.0	4.0	3.9	
42.0																	2.2	2.7			2.2	3.1	3.7		
44.0																						2.3	2.8		
46.0																						1.6	2.0		
θ (°)	55~84	56~84	57~84	55~84	69~84	57~84	56~84	55~84	56~84	69~84	57~84	56~84	56~84	58~84	69~84	57~84	57~84	57~84	57~84	69~84	57~84	56~84	58~84	69~84	
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■FH性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7						5.6			
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.8	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.8	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8		
28.0	6.3	6.8	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3	
30.0	4.8	5.3	5.9	6.2		5.6	6.2	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	3.6	4.0	4.5	4.6		4.3	4.8	5.6	6.1		5.2	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9	5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0		2.8	3.3	3.5		3.1	3.7	4.3	4.7		4.0	4.7	5.4	5.3		4.6	5.3	6.1	5.0	4.9	5.1	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0							2.6	3.2	3.6		3.0	3.6	4.4	4.9		3.5	4.3	4.9	4.8		4.1	4.7	4.2	4.0	3.7
38.0									2.5		2.1	2.7	3.4	3.8		2.6	3.3	4.2	4.6		3.2	4.0	4.1	3.9	3.7
40.0													2.5	2.9			2.5	3.3	3.8		2.4	3.1	4.0	3.8	
42.0														2.0				2.4	2.9			3.2	3.7		
44.0																			2.1			2.5	3.0		
46.0																						1.7	2.2		
θ (°)	59~84	58~84	59~84	58~84	59~84	59~84	59~84	60~84	59~84	59~84	57~84	59~84	59~84	58~84	59~84	59~84	59~84	60~84	59~84	59~84	59~84	59~84	60~84	59~84	59~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0	5.2	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0	3.9	4.3	4.8	4.9		4.9	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0	2.8	3.2	3.6	3.9		3.7	4.2	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2
36.0							3.2	3.8	4.0		3.3	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
38.0							2.8	3.1			2.4	2.9	3.6	3.5		2.9	3.5	3.3	3.2		3.4	3.2	3.0	3.0	3.0
40.0									2.2				2.7	3.2			2.7	3.2	3.1		2.6	3.1	2.9	2.8	
42.0														2.3				2.6	3.0			2.5	2.8	2.7	
44.0																			2.3				2.7	2.6	
46.0																							2.0	2.5	
θ (°)	59~84	60~84	62~84	60~84	70~84	59~84	61~84	61~84	59~84	70~84	59~84	61~84	61~84	60~84	70~84	61~84	61~84	62~84	61~84	70~84	61~84	61~84	61~84	62~84	70~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FH性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.8	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0	3.3	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6
36.0		2.7	3.1	3.4		2.9	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
38.0						2.5	3.0	2.9			2.6	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3
40.0									2.5				2.6	2.6			2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2	2.2
42.0													2.4					2.3	2.3			2.3	2.2	2.1	
44.0																			2.1				2.0	2.0	
46.0																							1.9	1.9	
φ (°)	62~84	61~84	62~84	63~84	70~84	61~84	61~84	62~84	62~84	70~84	61~84	63~84	63~84	62~84	70~84	62~84	63~84	63~84	63~84	70~84	62~84	63~84	62~84	64~84	70~84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準吊钩本数	1																								

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■F I 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4						5.6			
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.0						5.6			
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4										5.6			
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6			
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6			
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6		
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6		
18.0	14.4	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.8	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.6			5.6	5.6	5.6	
20.0	13.3	11.0	11.7	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6	
22.0	7.7	8.3	8.1	8.5		9.1	8.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.6
24.0	5.5	6.0	6.8	7.0		8.9	7.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	4.5
26.0	3.7	4.2	4.7	4.8		5.1	5.8	6.5	7.0		6.2	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3
28.0	2.3	2.8	3.0			3.6	4.1	4.8	5.1		4.8	5.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2
30.0			1.5			2.3	2.8	3.3			3.3	4.0	4.7	5.2		4.1	4.9	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	4.1
32.0						1.2	1.6	1.9			2.2	2.7	3.4			3.0	3.7	4.6	4.8			4.0	4.3	4.2	4.0
34.0											1.2	1.7	2.2				2.0	2.6	3.3	3.8			3.0	3.8	4.1
36.0														1.1			1.1	1.7	2.3				2.1	2.8	3.6
38.0																			1.3				1.3	1.8	2.6
40.0																							1.1	1.7	
θ (°)	43~84	44~84	40~84	50~84	65~84	39~84	41~84	43~84	50~84	65~84	40~84	43~84	41~84	51~84	66~84	41~84	44~84	43~84	51~84	67~84	43~84	42~84	46~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t					300kg					300kg				
フック質量	1150kg					450kg					2					1					1				
標準巻掛本数	4					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

■F I 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					12.8									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4	10.5					5.6			
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.0	10.0					5.6			
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7										5.6			
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6		
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6		
18.0	15.3	14.1	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6	
20.0	13.3	11.0	11.8	12.0	11.7	11.5	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6	
22.0	7.6	8.3	9.1	8.5		9.0	8.8	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6
24.0	5.5	6.0	6.7	7.1		8.8	7.6	8.8	8.5		7.8	7.8	7.0	6.6	6.2	6.8	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5
26.0	3.7	4.2	4.8	5.1		5.0	5.7	6.6	7.2		6.0	6.9	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3
28.0			2.6	3.1	3.3		3.5	4.1	4.8	5.3		4.4	5.2	6.3	6.3		5.2	5.7	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7
30.0							2.2	2.7	3.3	3.7		3.1	3.8	4.7	5.3		3.9	4.8	5.1	4.9			4.9	4.8	4.5
32.0												2.0	2.6	3.4	3.9			3.5	4.5	4.8			3.8	4.5	4.3
34.0													1.8	2.2	2.5			1.8	2.5	3.3	3.8			2.8	3.6
36.0														1.2				1.5	2.2	2.7				1.9	2.6
38.0																								1.1	1.7
40.0																								1.0	1.7
θ (°)	52~84	50~84	51~84	51~84	66~84	49~84	47~84	49~84	52~84	66~84	49~84	48~84	47~84	51~84	66~84	49~84	49~84	49~84	51~84	67~84	47~84	47~84	51~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t					300kg					300kg				
フック質量	1150kg					450kg					2					1					1				
標準巻掛本数	4					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■ F I 性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.8				14.8																			
9.0	25.0	20.7				14.8					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.8	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2						5.8			
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1					5.6			
14.0	20.2	17.2	14.8	13.1	12.1	14.8	13.8	11.2	9.8		13.8	11.1	9.1			11.1	9.5					5.8			
16.0	17.3	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2				5.6	5.6		
18.0	13.4	14.2	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9				5.6	5.6		
20.0	10.3	11.1	11.9	12.2	11.8	11.4	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7			5.6	5.6	5.6	
22.0	7.7	8.4	9.3	9.8		8.9	9.8	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9		5.6	5.6	5.5	
24.0	5.5	6.1	6.9	7.4		6.7	7.5	8.6	8.6	8.3	7.6	6.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8		5.6	5.6	5.3	4.5
26.0	3.8	4.3	4.9	5.3		4.9	5.6	6.6	7.2		5.8	6.8	6.9	6.5	6.2	6.6	6.3	5.7	5.2	4.8		5.6	5.6	5.0	4.4
28.0	2.3	2.7	3.3	3.5		3.4	4.0	4.9	5.4		4.3	5.1	6.2	6.4		5.0	4.8	5.5	5.1	4.7		5.6	5.3	4.8	4.3
30.0				2.0		2.1	2.7	3.4	3.8		3.0	3.7	4.7	5.4		3.7	4.6	5.3	5.0			4.7	5.0	4.6	4.2
32.0							2.1	2.4			2.5	3.4	3.9			2.8	3.4	4.4	4.9			3.8	4.5	4.4	4.1
34.0												2.2	2.6				2.3	3.3	3.9			2.8	3.4	4.3	4.0
36.0																		2.2	2.7			1.7	2.5	3.5	3.9
38.0																			1.7				1.6	2.5	3.1
40.0																									
θ (°)	53~84	54~84	56~84	53~84	67~84	53~84	55~84	54~84	55~84	67~84	58~84	58~84	55~84	57~84	67~84	55~84	55~84	58~84	55~84	68~84	53~84	54~84	55~84	57~84	68~84
標準フック	80t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	1150kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.8																			
10.0	21.3	20.5				14.8					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5						5.8			
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4					5.6			
16.0	17.5	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9					5.6	5.6		
18.0	13.6	14.4	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0				5.6	5.6		
20.0	10.5	11.2	12.1	12.4	11.8	11.5	11.8	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8			5.6	5.6	5.6	
22.0	7.9	8.6	9.5	10.0	10.3	8.0	9.9	9.7	8.9	8.3	9.8	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9		5.6	5.6	5.5	
24.0	5.7	6.4	7.1	7.7		6.8	7.7	8.8	8.7	8.3	7.7	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8		5.6	5.6	5.3	4.6
26.0	4.0	4.5	5.2	5.6		5.0	5.8	6.8	7.5	7.8	5.9	6.9	7.1	6.6	6.2	6.6	6.6	5.9	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.4
28.0		3.0	3.5	3.9		3.5	4.2	5.1	5.8		4.3	5.2	6.4	6.5	6.2	5.0	6.1	5.7	5.2	4.7		5.6	5.6	4.9	4.3
30.0				2.4			2.8	3.6	4.1		3.1	3.8	4.8	5.8		3.7	4.7	5.5	5.1	4.7		4.7	5.3	4.8	4.2
32.0							2.3	2.7			2.6	3.5	4.1			2.6	3.4	4.5	5.0			3.5	4.5	4.6	4.1
34.0												2.4	2.9				2.4	3.4	4.1			2.5	3.4	4.4	4.0
36.0																		2.3	2.8				2.5	3.6	4.0
38.0																									
40.0																									
θ (°)	59~84	57~84	59~84	57~84	67~84	59~84	58~84	57~84	58~84	67~84	58~84	58~84	58~84	60~84	67~84	58~84	58~84	59~84	61~84	68~84	58~84	59~84	60~84	60~84	68~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F I 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5					14.2																			
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1					5.6			
16.0	15.5	15.1	14.8	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7					5.6			
18.0	13.7	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.6	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0				5.6	5.6		
20.0	10.7	11.4	12.9	12.5	11.8	11.8	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8				5.6	5.6		
22.0	8.0	8.8	9.7	10.2	10.5	9.1	10.0	9.9	9.0	8.4	9.9	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.8			5.6	5.6	5.4	
24.0	5.9	6.5	7.3	7.9		6.9	7.8	8.9	8.8	8.3	7.7	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8		5.6	5.6	5.2	
26.0	4.1	4.7	5.4	5.9		5.1	5.9	6.9	7.7	8.0	5.9	6.9	7.3	6.7	6.2	6.8	6.9	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0		3.2	3.8	4.1		3.6	4.3	5.2	5.8		4.4	5.3	5.5	5.6	5.2	5.1	5.8	5.2	4.7	5.8	5.6	4.9	4.4	3.9	
30.0							3.0	3.8	4.3		3.1	3.9	4.9	5.7	6.1	3.7	4.7	5.6	5.1	4.7	5.4	4.7	4.3	3.5	
32.0									2.9				3.6	4.3			3.5	4.6	5.0	4.7	3.5	4.5	4.6	4.1	3.7
34.0													3.1					3.4	4.2		2.5	3.5	4.5	4.1	3.7
36.0																			3.1			2.5	3.6	4.0	
38.0																							2.7	3.4	
40.0																								2.5	
θ (°)	61~84	60~84	62~84	63~84	68~84	61~84	60~84	62~84	61~84	68~84	61~84	63~84	63~84	62~84	68~84	62~84	63~84	64~84	63~84	69~84	60~84	61~84	63~84	63~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg										450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3										2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8					11.8																			
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7						5.6	5.6		
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7					5.6	5.6		
20.0	11.1	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6		
22.0	8.5	9.2	10.1	10.2	10.2	9.4	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.5					5.6	5.6	5.3	
24.0	6.3	7.0	7.8	8.4	8.6	7.2	8.1	9.0	8.9	8.3	7.9	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7			5.6	5.6	5.1	
26.0	4.6	5.1	5.9	6.3		5.4	6.2	7.2	7.9	8.3	6.1	7.1	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0		5.6	5.6	5.0	4.5
28.0		3.6	4.2	4.6		3.9	4.6	5.5	6.1		4.6	5.5	6.7	6.8	6.2	5.5	6.5	6.9	6.5	5.0		5.6	5.5	4.8	4.4
30.0								4.0	4.6			4.1	5.2	5.9	6.1	4.2	5.1	5.7	5.3	4.9		4.8	5.3	4.7	4.3
32.0									3.2				3.9	4.5			3.9	5.0	5.2	4.9		3.8	4.7	4.5	4.2
34.0														3.3					4.6			3.8	4.4	4.1	3.8
36.0																		2.8	3.5			2.6	3.8	4.0	3.7
38.0																							2.8	3.6	
40.0																								2.7	
θ (°)	63~84	62~84	64~84	65~84	69~84	63~84	65~84	65~84	64~84	69~84	65~84	65~84	65~84	65~84	69~84	64~84	65~84	64~84	65~84	69~84	64~84	63~84	64~84	65~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220 t

■ F | 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

單位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	16°	30°	45°	60°	5°	16°	30°	45°	60°	5°	16°	30°	45°	60°	5°	16°	30°	45°	60°	5°	16°	30°	45°	60°	
11.0	11.5																									
12.0	11.5	11.5				10.0																				
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7										
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6					
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.8	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6					
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.8	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6				
22.0	8.8	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6				
24.0	8.5	7.3	8.1	8.1	8.1	7.4	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.4	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0			
26.0	4.6	5.4	6.1	6.6	6.9	5.6	5.4	7.2	7.1	7.1	6.6	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8			
28.0		3.9	4.5	4.9		4.1	4.6	5.7	6.4	6.7	5.0	5.9	6.3	6.2	6.2	5.6	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3		
30.0								4.3	4.8		3.7	4.5	5.6	5.9	5.9	4.3	5.3	5.6	5.2	4.9	4.9	5.2	4.6	4.2	3.9	
32.0									3.5			3.3	4.3	5.0	5.4		4.0	5.2	5.1	4.9	3.7	4.8	4.4	4.1	3.8	
34.0													3.2	3.8				4.0	4.8	4.9		3.7	4.3	4.0	3.8	
36.0																		3.0	3.7			3.9	4.0	3.7		
38.0																			2.7			2.9	3.7	3.7		
40.0																									2.8	
θ (°)	65~84	64~84	66~84	67~84	69~84	65~84	65~84	66~84	66~84	69~84	65~84	65~84	65~84	67~84	69~84	66~84	66~84	65~84	65~84	69~84	66~84	66~84	65~84	65~84	69~84	69~84
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F | 性能

59.2mブーム±1.85m±フルオートラフィングジブ

單位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.8	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.9	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0	5.2	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0		4.2	4.9	5.3		4.7	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0				3.8			4.0	4.8	4.6		4.0	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0								3.6	4.1			3.6	4.1	4.0	4.0		4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0												3.4	3.8					3.6	3.5	3.5		3.5	3.3	3.2	3.2
36.0																		3.2	3.3			3.2	3.1	3.1	
38.0																			2.9				3.0	3.0	
40.0																								2.8	
θ (°)	67~84	66~84	67~84	66~84	70~84	67~84	68~84	66~84	67~84	70~84	66~84	66~84	67~84	65~84	70~84	67~84	68~84	67~84	67~84	70~84	67~84	68~84	67~84	68~84	70~84
標準フック	25t					7.8t																			
フック質量	450kg					300kg																			
標準吊钩本数	2					1																			

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F1 性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

單位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7									
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	6.5	6.3	5.0	4.8		5.2	4.9	4.3			4.7	4.5								
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.1	3.9		4.6	4.3								
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	3.9	3.7	3.7	4.3	4.0	3.8							
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.6	3.5	3.5	4.0	3.8	3.6							
28.0	4.3	4.6	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.5	3.3	3.3	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2					
30.0			4.0	4.0			3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.3	3.2	3.2	3.8	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0								3.5	3.4			3.4	3.1	3.0	3.0		3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0														2.8											
36.0																		2.9	2.8	2.8		2.9	2.7	2.6	2.6
38.0																			2.7	2.7	2.6			2.6	2.5
40.0																				2.5				2.4	2.3
																									2.2
θ (°)	67~84	68~84	67~84	68~84	70~84	68~84	68~84	68~84	69~84	70~84	68~84	68~84	68~84	68~84	70~84	68~84	69~84	68~84	68~84	70~84	68~84	69~84	69~84	68~84	70~84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準乗掛本数	1																								

注) カウンタウエイト35%, アウトリガ突出値7.0mm

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F J 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	28.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.0					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				12.5	10.2				5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				11.7	9.8				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				10.4	8.9				5.6	5.6			
14.0	16.7	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
16.0	12.2	13.1	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	8.8	9.7	10.8	11.2	11.5	10.2	10.5	9.8	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.0	6.8	7.7	8.3		7.5	8.5	9.1	8.7	8.3	8.6	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0	3.8	4.4	5.2	5.6		5.2	6.1	7.3	8.0	8.3	6.4	7.5	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0			3.2	3.5		3.4	4.2	5.1	5.8		4.5	5.5	6.8	6.5	6.3	5.4	6.1	5.7	5.3	4.8	5.5	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0							2.6	3.4	3.8		3.0	3.8	4.9	5.7		3.8	4.9	5.4	5.1	4.8	4.9	5.2	4.8	4.3	3.8
28.0								1.9	2.2			2.4	3.4	4.0		2.5	3.5	4.6	5.0		3.8	4.7	4.6	4.2	3.8
30.0												2.0	2.6				2.2	3.3	4.0		2.5	3.4	4.4	4.1	3.8
32.0																		2.1	2.6			2.4	3.5	4.0	
34.0																						2.4	3.1		
36.0																							1.4	2.0	
θ (°)	54~84	58~84	54~84	55~84	85~84	54~84	53~84	52~84	53~84	85~84	54~84	54~84	54~84	55~84	68~84	54~84	54~84	55~84	57~84	67~84	55~84	55~84	53~84	56~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					12.8									
10.0	22.6	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4	10.5				5.6				
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.0	10.0				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.8			13.9	11.7				11.0	9.2				5.6	5.6			
14.0	16.6	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
16.0	12.1	13.1	13.5	12.5	11.8	13.4	12.1	10.4	9.4	8.8	11.5	9.8	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	8.7	9.7	10.6	11.3	11.7	10.1	11.1	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0	5.9	6.7	7.8	8.4	8.6	7.4	8.5	9.5	8.9	8.4	8.4	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0		4.4	5.3	5.8		6.1	8.1	7.3	8.1	8.3	6.2	7.4	7.3	6.7	6.3	7.0	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0						3.3	4.1	5.2	5.9		4.3	5.4	6.7	6.6	6.2	5.1	6.4	5.8	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0								3.4	4.0		2.8	3.7	4.9	5.8	6.2	3.6	4.7	5.6	5.2	4.7	4.7	5.4	4.8	4.3	3.9
28.0									2.4				3.4	4.1			3.3	4.6	5.0	4.7	3.4	4.5	4.7	4.2	3.8
30.0													2.6					3.2	4.0		2.2	3.3	4.5	4.1	3.8
32.0																			2.7			2.2	3.4	4.0	
34.0																							2.3	3.1	
36.0																								2.0	
θ (°)	61~84	60~84	62~84	63~84	66~84	58~84	60~84	60~84	58~84	66~84	58~84	60~84	61~84	59~84	66~84	60~84	60~84	61~84	61~84	67~84	58~84	59~84	60~84	60~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■ F J 性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.8				12.2					5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	18.7	17.2	14.8	13.1	12.1	14.6	13.8	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	12.2	13.2	14.0	12.8	11.9	13.3	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.8	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	8.8	9.8	10.8	11.6	11.8	10.0	11.1	10.2	9.2	8.5	10.9	9.8	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	6.0	6.8	7.9	8.6	8.9	7.3	8.4	9.5	9.0	8.4	8.3	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0		4.5	5.4	6.0		5.0	6.0	7.3	8.1	8.3	6.0	7.2	7.5	6.8	6.3	8.8	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0				3.9			4.1	5.2	6.0	6.3	4.1	5.2	6.7	6.7	6.2	4.9	6.2	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0							3.4	4.1				3.6	4.8	5.8	6.2	3.4	4.5	5.7	5.2	4.8	4.4	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0													3.3	4.1				4.5	5.1	4.7	3.1	4.3	4.8	4.3	3.8
30.0																		3.1	4.0			3.1	4.5	4.2	3.8
32.0																				2.7			3.3	4.1	3.8
34.0																								3.1	
θ (°)	64~84	63~84	65~84	63~84	67~84	63~84	63~84	63~84	64~84	67~84	63~84	63~84	63~84	65~84	67~84	62~84	65~84	64~84	64~84	68~84	63~84	63~84	65~84	66~84	68~84
標準フック	80t					25t					25t					7.8t									
フック質量	1150kg					450kg					450kg					300kg									
標準巻掛本数	4					2					2					1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	18.9	17.8	14.9	13.3	12.1	14.8	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	12.4	13.3	14.3	12.9	12.0	13.5	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	9.0	9.9	11.0	11.7	11.8	10.1	11.2	10.5	9.4	8.5	10.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	6.2	7.1	8.1	8.8	9.1	7.4	8.5	9.8	9.1	8.4	8.3	9.4	8.0	7.1	6.4	9.0	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0		4.7	5.7	6.3	6.6	5.1	6.1	7.6	8.3	8.3	6.0	7.3	7.7	6.9	6.3	8.8	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0				4.2			4.2	5.3	6.2	6.6	4.2	5.3	6.8	6.8	6.3	4.9	6.2	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0									4.3	4.6			5.0	6.0	6.2		4.8	5.9	5.3	4.8	4.4	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0													4.3	4.7			4.6	5.2	4.7		4.3	4.9	4.3	3.9	
30.0																		4.2	4.7			4.8	4.2	3.8	
32.0																						3.4	4.1	3.8	
34.0																							3.2	3.7	
θ (°)	66~84	65~84	67~84	65~84	67~84	66~84	65~84	67~84	67~84	67~84	65~84	67~84	68~84	69~84	67~84	67~84	67~84	67~84	68~84	69~84	68~84	66~84	67~84	67~84	68~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t									
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg									
標準巻掛本数	3					2					2					1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F J 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	16.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.6				
16.0	12.6	13.5	14.6	13.1	12.0	13.6	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0	9.2	10.1	11.1	11.9	11.9	10.2	11.3	10.7	9.5	8.5	11.0	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0			5.6	5.6			
20.0	6.4	7.2	8.3	9.0	9.4	7.5	8.7	9.9	9.2	8.4	8.4	9.6	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8			5.6	5.6			
22.0			5.9	6.5	6.8	5.3	6.3	7.6	8.4	8.4	8.1	7.4	7.9	7.0	6.4	6.8	7.6	6.5	5.6		5.6	5.6	5.4		
24.0								5.5	6.4	6.8		5.4	6.9	6.8	6.3	5.0	6.3	6.2	5.5	4.8	5.6	5.6	5.2		
26.0									4.5	4.9			5.1	6.1	6.2		4.6	6.0	5.4	4.8	4.4	5.6	5.1	4.5	
28.0														4.4	4.9			4.8	5.2	4.7		4.3	4.9	4.4	3.9
30.0																			4.3	4.7			4.6	4.3	3.8
32.0																				3.5			3.4	4.2	3.8
34.0																								3.3	3.7
θ (°)	68~84	69~84	69~84	70~84	68~84	67~84	69~84	69~84	69~84	68~84	69~84	69~84	70~84	69~84	71~84	68~84	69~84	70~84	70~84	69~84	68~84	69~84	69~84	69~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.0	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7					5.6				
18.0	9.7	10.5	11.5	11.5	11.4	10.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0	6.9	7.7	8.8	9.4	9.8	7.8	8.9	10.1	9.3	8.5	8.6	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7			5.6	5.6			
22.0			6.3	7.0	7.3		8.5	7.8	8.8	8.4	8.3	7.6	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5			5.6	5.6	5.3		
24.0								5.7	6.6	7.1		5.6	7.0	6.9	6.3	5.4	6.7	6.3	5.7		5.6	5.6	5.1		
26.0									4.8	5.2			5.3	6.3	6.2		5.0	6.1	5.6	5.0	4.5	5.6	5.0	4.5	
28.0														4.6	5.2			5.0	5.5	5.0		4.4	4.8	4.4	3.9
30.0																			4.7	4.9			4.7	4.3	3.8
32.0																				3.9				4.2	3.8
34.0																								3.5	3.8
θ (°)	70~84	71~84	70~84	71~84	70~84	71~84	71~84	71~84	70~84	71~84	70~84	70~84	71~84	71~84	72~84	70~84	70~84	71~84	72~84	71~84	69~84	70~84	72~84	71~84	72~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■ F J 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.8	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	9.9	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	7.1	8.0	9.0	9.1	9.1	8.0	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0			6.6	7.3	7.7		6.7	8.0	8.0	8.0	6.8	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0					5.5			6.0	6.8	7.3		6.0	6.9	6.9	6.4	5.5	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0									5.0	5.4			5.7	6.6	6.3		5.2	5.8	5.5	5.1		5.6	4.8		
28.0													5.1	5.7			5.2	5.4	5.0		4.5	4.7	4.3		
30.0														4.2				4.9	4.9			4.6	4.2	3.9	
32.0																			4.1				4.1	3.8	
34.0																							3.6	3.8	
θ (°)	71~84	72~84	72~84	73~84	71~84	72~84	72~84	72~84	72~84	72~84	72~84	72~84	73~84	73~84	72~84	71~84	71~84	73~84	73~84	72~84	72~84	71~84	73~84	72~84	74~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.8	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.8	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0			6.6	6.3	6.3	6.4	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.8	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0					5.8			5.5	5.3	5.3		5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0								5.0	5.0			4.8	4.6	4.5		4.7	4.4	4.2				4.3	4.0		
28.0												4.4	4.3				4.2	4.0	3.9				3.8	3.6	
30.0															4.2			3.8	3.8				3.6	3.5	
32.0																		3.6						3.3	3.3
34.0																								3.2	3.2
θ (°)	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	73~84	73~84	73~84	74~84	73~84	73~84	74~84	74~84	73~84	72~84	73~84	74~84	74~84	74~84	73~84	74~84	74~84	73~84	75~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7							4.2		
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5						4.2		
22.0		5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3					4.2	4.0		
24.0				4.7	4.7			4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8				4.0	3.7		
26.0								4.1	4.0			3.9	3.7	3.7		3.8	3.6					3.5	3.3		
28.0													3.5	3.5			3.4		3.3	3.2				3.1	
30.0													3.3						3.1	3.1			3.0	2.9	
32.0																			2.9					2.7	2.7
34.0																								2.6	
θ (°)	73~84	73~84	74~84	73~84	74~84	73~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	73~84	73~84	75~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■ F K 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	28.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	19.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	15.7	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	10.5	11.6	13.1	12.7	11.9	12.0	12.2	10.8	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				6.6	5.6			
16.0	6.8	7.9	9.1	9.9	10.3	8.4	9.6	10.0	9.2	8.5	9.4	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0			5.9	6.7	7.1	5.4	6.7	8.1	8.9	8.4	8.8	8.0	7.8	7.1	6.5	7.5	7.5	6.8	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0							4.2	5.8			4.3	5.6	7.2	6.9	6.4	5.2	6.7	6.3	5.8	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0								4.2	4.6			3.6	5.1	6.2	6.3		4.7	6.0	5.4	4.9	4.6	5.6	5.3	4.6	
24.0												3.3	4.3	4.8			4.7	5.3	4.8		4.4	5.0	4.5	4.0	
26.0																	3.1	4.1	4.7		3.0	4.6	4.3	3.9	
28.0																						3.2	4.2	3.9	
30.0																							3.0	3.6	
θ (°)	65~84	66~84	65~84	67~84	65~84	64~84	63~84	68~84	65~84	65~84	63~84	63~84	64~84	68~84	68~84	65~84	66~84	64~84	68~84	67~84	65~84	64~84	68~84	68~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F K 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.8			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	19.3	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.6				5.6				
12.0	15.6	17.1	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	10.5	11.8	13.1	12.8	11.9	11.9	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0		7.8	9.1	10.0	10.5	8.3	8.5	10.4	9.4	8.8	9.2	9.8	8.4	7.4		9.8	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0				8.8	7.2	5.3	6.6	8.1	9.1	8.4	6.4	7.8	8.0	7.2	6.5	7.3	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0								5.6	6.6	7.1		5.5	7.1	6.9	6.4	5.0	6.5	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0									4.3	4.7			5.1	6.2	6.3		4.5	6.1	5.5	4.9	4.3	5.8	5.4	4.6	
24.0												4.3	4.9				4.5	5.3	4.8		4.2	5.1	4.5	3.9	
26.0																		4.1	4.7			4.5	4.3	3.9	
28.0																							4.2	3.8	
30.0																								3.0	3.7
θ (°)	70~84	69~84	71~84	68~84	70~84	65~84	69~84	69~84	68~84	69~84	68~84	68~84	69~84	69~84	70~84	67~84	68~84	68~84	70~84	72~84	67~84	68~84	70~84	69~84	71~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F K 性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.1	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	19.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	15.7	17.2	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	10.6	11.7	13.3	13.1	12.1	11.8	13.3	11.2	9.8		12.8	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0		7.9	9.2	10.2	10.7	8.1	9.5	10.7	9.5	8.6	9.1	10.3	8.6			9.8	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0			6.1	7.0	7.4		6.5	8.1	9.2	8.5		7.7	8.2	7.3		7.1	8.2	8.9			5.6	5.6			
20.0							5.8	6.6	7.2			7.1	7.0	6.4			6.4	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0									4.9			5.0	6.2	6.3				6.2	5.5	4.9		5.6	5.5		
24.0															5.0					5.4	4.8			5.3	4.5
26.0																			4.1	4.8				4.4	3.9
28.0																								4.3	3.8
30.0																									3.7
θ (°)	72~84	71~84	70~84	71~84	72~84	71~84	70~84	71~84	73~84	71~84	72~84	72~84	71~84	73~84	72~84	71~84	72~84	74~84	72~84	73~84	71~84	72~84	72~84	73~84	73~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準吊钩本数	4										2										1				

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■ F K性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9														
11.0	19.6	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9														
12.0	16.9	17.4	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0													
14.0	10.8	11.9	13.4	13.3	12.1	11.9	13.5	11.4			12.8	11.4									10.8	9.4			
16.0		8.2	9.4	10.4	10.9	8.3	9.6	10.9	9.6	8.6	9.1	10.7	8.8								9.8	8.9			
18.0				7.3	7.7			8.2	9.3	8.5		7.8	8.4	7.3							7.1	6.5	7.0		
20.0								6.8	7.4				7.2	7.1	6.4						6.4	6.7	5.8		
22.0													6.3	6.3							6.3	5.8	4.9		
24.0														5.2								5.4	4.8		
26.0																						4.8			
28.0																									
30.0																									
θ (°)	73~84	72~84	74~84	73~84	74~84	72~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	73~84	73~84	75~84	75~84	74~84	74~84	73~84	73~84	74~84	74~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F K性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0														
12.0	16.1	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0														
14.0	10.8	12.1	13.6	13.4		12.0	13.6	11.6			12.0	11.1									10.1	9.1			
16.0			9.6	10.5	11.1		9.7	11.1	9.7		9.2	10.6	8.9								9.9	8.7			
18.0				7.5	7.9			8.3	9.5	8.5		7.9	8.5								8.3	7.0			
20.0								6.9	7.5			7.2	7.2	6.4							6.8				
22.0													6.4	6.4							6.8	5.6			
24.0																					6.3	5.6			
26.0																					5.5	4.8			
28.0																						4.8			
30.0																									
θ (°)	75~84	76~84	75~84	75~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	78~84	76~84	76~84	76~84	77~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	78~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F K性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.8m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	11.4	12.5	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1									6.7				
16.0			10.0	10.9	11.5		9.9	11.3			9.4	10.0									6.7				
18.0				7.8	8.3			8.5	8.5			8.0	8.4								6.7				
20.0								7.1	7.8			7.4	7.3								6.7				
22.0													6.5	6.4							6.5				
24.0																						5.7			
26.0																						5.0			
28.0																									
30.0																									
θ (°)	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	77~84	78~84	77~84	76~84	77~84	76~84	76~84	77~84	77~84	78~84	77~84	77~84	77~84	78~84	77~84	77~84	77~84	77~84	78~84	79~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

最大吊上能力
220 t

ATF220G-5

■ F L 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	28.1	20.9				14.6					13.9					13.5									
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.0					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.8		14.6	14.5				13.9	12.4				12.5	10.2				5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				11.7	9.8				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				10.4	8.9				5.6	5.6			
14.0	16.7	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.8	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			9.3	8.2	7.0			6.6	5.6			
16.0	12.4	13.3	13.2	12.4	11.8	12.8	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		8.4	7.6	6.8	5.8		5.6	5.6	5.6		
18.0	9.1	10.0	10.9	11.5	11.7	10.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.8	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.4	7.1	8.0	8.8		7.8	8.9	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0	4.2	4.8	5.6	6.0		5.6	6.5	7.6	8.3	8.3	6.7	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0		3.0	3.6	3.9		3.8	4.6	5.5	6.1		4.9	5.8	6.8	6.5	6.3	5.7	6.1	5.7	5.3	4.8	5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0						2.3	3.0	3.7	4.2		3.4	4.2	5.3	6.0		4.2	5.2	5.4	5.1	4.8	5.3	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0						1.6	2.2	2.6			2.1	2.8	3.7	4.3		2.9	3.8	5.0	5.0		4.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0											1.6	2.4	2.8			1.8	2.6	3.8	4.3		2.8	3.8	4.4	4.1	3.8
32.0																1.5	2.4	2.9			1.9	2.7	3.8	4.0	
34.0																		1.7			1.7	2.7	3.4		
36.0																						1.7	2.3		
θ (°)	58~84	52~84	54~84	55~84	65~84	51~84	49~84	52~84	50~84	65~84	51~84	50~84	54~84	51~84	65~84	51~84	51~84	55~84	51~84	67~84	52~84	52~84	53~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.6				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	18.0			14.6	14.6				13.9					12.8									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4	10.5				5.6				
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.0	10.0				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				11.0	9.2				5.6	5.6			
14.0	16.6	16.2	14.1	12.6	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
16.0	12.4	13.3	13.5	12.5	11.8	13.8	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		8.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	9.1	10.0	10.9	11.6	11.7	10.4	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0	6.3	7.1	8.1	8.7	9.0	7.7	8.8	9.5	8.9	8.4	8.8	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0	4.2	4.8	5.7	6.2		5.5	6.4	7.6	8.4	8.3	6.5	7.7	7.3	6.7	6.3	7.3	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0			3.7	4.1		3.7	4.5	5.5	6.2		4.7	5.7	7.0	6.6	6.2	5.5	6.4	5.8	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0						2.9	3.8	4.3			3.2	4.1	5.2	6.1	6.2	4.0	5.0	5.6	5.2	4.7	5.0	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0							2.3	2.7			2.7	3.7	4.4			2.7	3.6	4.9	5.0	4.7	3.7	4.8	4.7	4.2	3.8
30.0												2.4	2.9				2.4	3.5	4.3		2.6	3.6	4.5	4.1	3.8
32.0																	2.3	3.0			2.5	3.7	4.0		
34.0																		1.8				2.6	3.4		
36.0																						1.7	2.3		
θ (°)	58~84	50~84	58~84	59~84	66~84	58~84	57~84	55~84	58~84	66~84	58~84	58~84	58~84	59~84	66~84	58~84	58~84	58~84	57~84	67~84	58~84	59~84	57~84	60~84	68~84
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

ATF220G-5

最大吊上能力
220 t

■FL性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.8				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	16.7	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	12.5	13.3	14.0	12.8	11.9	13.5	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	9.1	10.1	11.0	11.7	11.8	10.3	11.4	10.2	9.2	8.5	11.1	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	6.4	7.2	8.2	8.9	9.2	7.6	8.7	8.8	9.0	8.4	8.6	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	4.2	4.9	5.8	6.4		5.4	6.4	7.0	8.4	8.3	6.4	7.6	7.5	6.8	6.3	7.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0			3.8	4.3		3.8	4.5	5.5	6.3	6.7	4.5	5.6	7.0	6.7	6.2	6.3	6.5	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0								3.8	4.4		3.0	4.0	5.2	6.1	6.2	3.8	4.9	5.7	5.2	4.8	4.8	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0									2.8					3.7	4.4		3.5	4.8	5.1	4.7	3.5	4.8	4.8	4.3	3.8
30.0													3.0					3.4	4.3			3.4	4.8	4.2	3.8
32.0																			3.0			2.3	3.6	4.1	3.8
34.0																							2.6	3.4	
36.0																								2.3	
θ (°)	61~84	63~84	62~84	63~84	67~84	61~84	63~84	63~84	61~84	67~84	61~84	63~84	63~84	63~84	67~84	62~84	63~84	64~84	64~84	68~84	63~84	61~84	63~84	63~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

■FL性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.8		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	16.9	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	12.6	13.5	14.3	12.9	12.0	13.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.6			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	8.3	10.3	11.2	11.9	11.8	10.4	11.5	10.5	9.4	8.5	11.2	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	6.6	7.4	8.5	9.2	9.5	7.7	8.9	10.0	9.1	8.4	8.6	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	6.8		5.6	5.6	6.6		
22.0	4.4	5.2	6.0	6.7	6.9	5.5	6.5	7.8	8.6	8.3	6.4	7.6	7.7	6.9	6.3	7.1	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0			4.1	4.8		3.8	4.8	5.7	6.5	6.9	4.8	5.7	7.1	6.8	6.3	5.3	6.6	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.8	
26.0								4.0	4.7	5.0		4.1	5.3	6.3	6.2	3.8	4.9	5.9	5.3	4.8	4.8	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0												3.8	4.6	5.0		3.5	4.9	5.2	4.7	3.5	4.7	4.9	4.3	3.9	
30.0													3.2					3.5	4.5	4.7		3.4	4.8	4.2	3.8
32.0																			3.2			3.7	4.1	3.8	
34.0																						2.6	3.5	3.7	
36.0																							2.6		
θ (°)	64~84	65~84	64~84	65~84	67~84	63~84	65~84	65~84	67~84	67~84	65~84	65~84	66~84	65~84	67~84	65~84	65~84	66~84	66~84	68~84	64~84	65~84	65~84	65~84	68~84
標準フック	25t										25t										7.8t				
フック質量	450kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■F L 性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.8			12.0	11.1				10.1	9.1				5.8				
16.0	12.8	13.7	14.6	13.1	12.0	13.7	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0	9.5	10.4	11.4	12.1	11.9	10.5	11.6	10.7	9.5	8.6	11.2	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0			5.6	5.6			
20.0	6.8	7.6	8.7	9.9	9.7	7.9	9.0	10.1	9.2	8.4	9.7	8.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8			5.8	5.6			
22.0		5.3	6.2	6.9	7.2	5.6	6.6	7.9	8.7	8.4	6.5	7.7	7.9	7.0	6.4	7.2	7.6	6.5	5.6		5.8	5.6	5.4		
24.0			4.3	4.8			4.7	5.8	6.7	7.1	4.7	5.7	7.2	6.8	6.3	5.3	6.6	6.2	5.5	4.8	5.8	5.6	5.2		
26.0								4.1	4.8	5.2		4.1	5.4	6.4	6.2		4.9	6.0	5.4	4.8	4.8	5.6	5.1	4.6	
28.0												3.9	4.8	5.2			4.9	5.2	4.7		4.7	4.9	4.4	3.9	
30.0																3.7			4.6	4.7	3.4	4.7	4.3	3.8	
32.0																		3.3	3.8			3.7	4.2	3.8	
34.0																							3.6	3.7	
θ (°)	68~84	67~84	66~84	68~84	68~84	67~84	67~84	67~84	69~84	68~84	67~84	67~84	68~84	69~84	68~84	68~84	69~84	68~84	68~84	69~84	68~84	67~84	69~84	69~84	69~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

■F L 性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.8	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.2	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				8.7					5.6				
18.0	10.0	10.8	11.7	11.5	11.4	10.7	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0	7.2	8.0	9.1	9.7	10.0	8.1	9.2	10.1	9.3	8.5	8.9	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7			5.8	5.6			
22.0	5.1	5.8	6.7	7.3	7.7	5.9	6.9	8.1	8.9	8.4	6.7	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5				5.8	5.6	5.3		
24.0			4.7	5.3	5.5		5.0	6.1	6.9	7.4	4.8	5.9	7.4	6.9	6.3	5.8	6.7	6.3	5.7		5.6	5.6	5.1		
26.0								4.4	5.1	5.5			5.6	6.6	6.2		5.4	6.1	5.6	5.0	4.9	5.6	5.0	4.5	
28.0												4.1	5.0	5.5			5.4	5.5	5.0		4.8	4.8	4.4	3.9	
30.0																4.0	5.0	4.9				4.7	4.3	3.8	
32.0																		3.7	4.2			3.8	4.2	3.8	
34.0																							3.8	3.8	
35.0																								3.2	
θ (°)	68~84	66~84	68~84	69~84	69~84	69~84	69~84	70~84	69~84	68~84	68~84	70~84	69~84	71~84	70~84	70~84	70~84	70~84	70~84	71~84	69~84	70~84	70~84	71~84	70~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

■F L 性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	6.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.8				
18.0	10.3	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.8				
20.0	7.5	8.3	8.3	8.1	8.1	8.3	8.9	8.8	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.8	5.8			
22.0		6.0	7.0	7.6	8.0	6.1	7.1	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	8.3			5.6	5.6			
24.0				5.6	5.8		6.2	6.3	7.2	7.5	5.3	6.4	6.9	6.9	6.4	5.9	6.7	6.1	5.8		5.6	5.6	5.0		
26.0									5.3	5.8		4.8	6.0	6.6	6.3		5.5	5.9	5.5	5.1	5.0	5.6	4.8		
28.0												4.5	5.4	6.0			5.5	5.4	5.0		4.9	4.7	4.3		
30.0													4.0	4.5			4.2	5.1	4.9			4.6	4.2	3.8	
32.0																		3.9	4.4			4.0	4.1	3.8	
34.0																							3.9	3.8	
36.0																								3.4	
θ (°)	71~84	70~84	72~84	71~84	71~84	70~84	70~84	72~84	72~84	72~84	70~84	70~84	71~84	71~84	72~84	71~84	71~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	71~84	72~84	72~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準基地重量	2					2					1					1					1				

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FL性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6					7.5																			
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0		8.4	8.8	8.3	8.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.8	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0				5.9	6.0		5.8	5.5	5.3	5.3	5.6	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
25.0							5.2	5.0	5.0		5.0	4.8	4.6	4.5		4.7	4.4	4.2			4.6	4.3	4.0		
26.0								4.4	4.7			4.5	4.4	4.3			4.2	4.0	3.9			4.1	3.8	3.6	
30.0												4.2	4.2				4.0	3.8	3.8			3.6	3.5		
32.0																		3.7	3.6			3.5	3.3	3.3	
34.0																						3.2	3.2		
36.0																								3.2	3.1
θ (°)	72~84	72~84	73~84	72~84	73~84	72~84	72~84	72~84	71~84	72~84	71~84	71~84	72~84	72~84	73~84	72~84	73~84	72~84	72~84	74~84	72~84	72~84	73~84	73~84	73~84
標準フック	25t					7.8t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					300kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					1					1					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

■FL性能

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4					4.7									
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0			4.8	4.7	4.7		4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0					4.4			4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.7		3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0								3.9	3.8			3.6	3.5	3.5			3.4	3.3	3.2			3.4	3.1		
30.0												3.3	3.3				3.2	3.1	3.1			3.0	2.9		
32.0																		2.9	2.9			2.8	2.7	2.7	
34.0																						2.6	2.6		
36.0																								2.4	
θ (°)	72~84	73~84	72~84	73~84	72~84	73~84	73~84	73~84	72~84	73~84	72~84	72~84	73~84	74~84	73~84	73~84	73~84	73~84	73~84	75~84	72~84	73~84	73~84	74~84	74~84
標準フック	25t					7.8t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					300kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					1					1					1					1				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■FM性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	19.9	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	18.5	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	11.5	12.5	13.8	12.7	11.9	12.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	7.6	8.9	10.0	10.8	11.2	9.3	10.4	10.0	9.2	8.5	10.3	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	4.9	5.8	6.9	7.6	7.9	6.4	7.6	8.9	8.9	8.4	7.5	8.8	7.8	7.1	6.5	8.3	7.9	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0			4.3	4.9		4.1	5.1	6.4	7.3	7.7	5.2	6.5	7.5	6.9	6.4	6.1	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0							3.1	4.2	5.0	5.4	3.3	4.4	5.9	6.7	6.3	4.2	6.5	6.0	5.4	4.9	5.4	5.6	5.4	4.6	
24.0													4.0	5.0	5.5		3.8	5.4	5.3	4.8	3.8	5.1	5.0	4.5	4.0
26.0																	3.8	4.8	4.8	4.8	2.5	3.7	4.8	4.3	3.9
28.0																			3.3			2.4	3.9	4.2	3.8
30.0																							2.7	3.6	3.8
32.0																								2.4	
θ (°)	61~84	63~84	62~84	63~84	65~84	61~84	60~84	63~84	61~84	65~84	60~84	63~84	64~84	63~84	66~84	63~84	63~84	64~84	64~84	67~84	60~84	61~84	63~84	63~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

■FM性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5									
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					12.8									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.4					5.6				
11.0	19.8	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	18.4	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	11.5	12.5	13.9	12.9	11.9	12.9	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	7.7	8.8	10.0	10.8	11.3	9.2	10.4	10.4	9.4	8.6	10.1	8.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0		5.7	6.9	7.7	8.1	6.3	7.5	8.9	9.1	8.4	7.9	8.7	8.0	7.2	6.5	8.2	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0					5.3		5.0	6.4	7.4	7.9	5.0	6.3	7.8	6.9	6.4	5.9	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0								4.3	5.1	5.5		4.3	5.9	6.7	6.3	4.0	9.3	8.1	5.5	4.9	5.1	5.6	5.4	4.6	
24.0													4.0	5.0	5.6		3.7	5.3	5.3	4.8	3.5	4.9	5.1	4.5	3.9
26.0															3.3	3.7		3.7	4.8	4.7		3.5	4.9	4.3	3.8
28.0																			3.3	3.8			3.8	4.2	3.8
30.0																								3.6	3.6
32.0																								2.4	
θ (°)	67~84	66~84	68~84	69~84	67~84	66~84	66~84	66~84	68~84	66~84	66~84	66~84	66~84	66~84	66~84	65~84	65~84	65~84	67~84	67~84	67~84	65~84	66~84	66~84	68~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

ATF220G-5

最大吊上能力
220t

■FM性能

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.2	19.9	16.1			14.8	14.8				13.9					12.8									
11.0	19.9	19.1	15.7			14.8	14.8				13.9	12.8				12.2					5.8				
12.0	18.5	17.9	15.3	13.5	12.2	14.8	14.8	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.8				
14.0	11.5	12.6	14.0	13.1	12.1	12.7	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	7.8	8.9	10.1	11.0	11.5	9.1	10.3	10.7	9.5	8.8	10.0	10.3	8.8			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0		5.8	7.0	7.9	8.3	8.1	7.4	8.9	9.2	8.5	7.2	8.6	8.2	7.3		8.0	6.2	6.9			5.6	5.6			
20.0				5.2	5.5		5.0	6.4	7.4	8.0		6.2	7.8	7.0	6.4	5.8	7.2	6.5	5.7		5.8	5.8	5.8		
22.0								5.2	5.7			5.8	6.8	6.3			5.2	6.2	5.5	4.9	4.9	5.8	5.5		
24.0												5.0	5.7				5.2	5.4	4.8		4.8	5.3	4.5		
26.0													3.8					4.8	4.8			5.0	4.4	3.9	
28.0																			3.9			3.7	4.3	3.8	
30.0																						3.8	3.8		
32.0																							3.0		
θ (°)	69~84	68~84	70~84	69~84	69~84	68~84	68~84	71~84	70~84	71~84	70~84	70~84	71~84	71~84	69~84	69~84	70~84	71~84	72~84	71~84	69~84	70~84	70~84	71~84	70~84
標準フック	80t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

■FM性能

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.8																			
10.0	21.3	20.5				14.8					13.9					11.5									
11.0	20.1	19.7	15.9			14.8	14.8				13.9					11.5									
12.0	16.7	18.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.6					5.6				
14.0	11.7	12.8	14.2	13.3	12.1	12.8	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	8.0	9.1	10.3	11.2	11.7	8.2	10.4	10.8	8.8	8.8	10.0	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.8			
18.0			7.9	8.1	8.5	6.3	7.6	9.0	9.4	8.5	7.2	8.6	8.4	7.3		8.0	8.5	7.0			5.6	5.8			
20.0				6.6	6.8			6.8	7.6	8.1		6.3	7.9	7.1	6.4	5.7	7.2	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0									5.4	5.9			5.9	8.9	6.3		5.2	8.4	5.8	4.9	4.8	5.6	5.5		
24.0													5.2	5.8			5.2	5.4	4.8		4.8	5.3	4.8		
26.0														4.0				4.9	4.8			5.1	4.4	3.9	
28.0																			4.0			3.7	4.3	3.9	
30.0																						3.7	3.8		
32.0																							3.1		
θ (°)	71~84	72~84	72~84	71~84	71~84	70~84	72~84	72~84	72~84	73~84	71~84	72~84	73~84	73~84	71~84	71~84	71~84	73~84	73~84	72~84	70~84	71~84	71~84	72~84	72~84
標準フック	25t										25t										7.8t				
フック質量	450kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

最大吊上能力
220t

ATF220G-5

■FM性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	16.9	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	11.9	12.9	14.4	13.4		12.9	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.6				
16.0	8.2	9.3	10.5	11.4	11.9	9.3	10.5	11.1	9.7		10.1	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0			7.5	8.3	8.7		7.7	9.1	9.5	8.5	7.9	8.7	8.5			8.0	8.9	7.0			5.6	5.6			
20.0					6.1			6.7	7.7	8.3		6.3	8.0	7.2	6.4		7.2	6.8			5.6	5.6			
22.0									5.5	6.1			6.0	7.0	6.4			6.5	5.6			5.6	5.4		
24.0													5.3	6.0				5.3	5.5	4.8			5.2		
26.0																		5.0	4.8			5.1	4.5		
28.0																							4.4	3.9	
30.0																							3.7	3.8	
θ (°)	72~84	74~84	73~84	75~84	73~84	74~84	73~84	74~84	73~84	74~84	73~84	74~84	73~84	74~84	75~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

■FM性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	12.3	13.4	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	8.7	9.7	10.8	11.7	12.1	9.6	10.7	11.3			10.1	10.0				6.7					5.6				
18.0			7.9	8.7	9.1		7.9	9.3	9.5		8.8	8.4				6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0					6.6			6.9	7.9	8.5		8.1	7.3			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0									6.4			6.1	7.1	6.4			6.5				5.6	5.6	5.3		
24.0													5.5	6.1			5.7	5.7				5.1			
26.0																		5.4	5.0			5.0	4.5		
28.0																			4.6				4.4	3.9	
30.0																							3.8		
θ (°)	74~84	75~84	75~84	76~84	74~84	75~84	74~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	74~84	75~84	75~84	77~84	77~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

■FM性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0		9.9	10.6	10.4	10.4	6.7	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0			8.2	8.9	9.3		8.1	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0					6.5			7.1	8.1	8.4		6.9	6.9			6.7					5.6	5.6			
22.0									6.6			6.6	6.9				6.3				5.6	5.6			
24.0													5.9	6.4			5.8	5.6				5.0			
26.0																		5.5	5.1			4.8			
28.0																			4.6				4.3		
30.0																								3.9	
θ (°)	77~84	76~84	76~84	77~84	75~84	76~84	75~84	76~84	77~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	77~84	76~84	75~84	76~84	76~84	77~84	78~84
標準フック	25t					25t					7.8t					7.8t					7.8t				
フック質量	450kg					450kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1					1				

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m